DÉCLARATION DES PERFORMANCES
en conformité à l'annexe III du règlement européen n ° 305/2011
(produits de construction)

No. OWA-00002.2

1. Code d'identification unique du produit type:

T002-Plafond en minerale-A2_s1_d0

2. Usage(s)prévu(s): **Plafonds suspendus**

3. Fabricant: **OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Allemagne

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 1, Système 3, Système 4

6a. Norme harmonisée: **EN 13964**

Les organismes notifiés: **NB 0672, NB 0761**
MPA Braunschweig, Allemagne (0761) –
Certificat de constance de la performance no.:
0761 – CPR – 0997
0761 – CPR – 0998
0761 – CPR – 0999

7. Performance(s) déclarée(s):

Panneaux de minérale selon norme EN 13964		
Caractéristiques essentielles	**Performances**	**Spécifications techniques harmonisées**
Réaction au feu	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Emission de l'amiante	Sans	EN 13964
Emission du formaldéhyde	E1	EN 13964
Emission et/ou teneur d'autres substances dangereuses	ne dégage pas de substances dangereuses	EN 13964
Susceptibilité à la croissance des microorganismes toxiques (humidité, isolation thermique)	aucune performance déterminée	EN 13964
Liaison adhésive/adhérence	aucune performance déterminée	EN 13964
Caractérisique de rupture	aucune performance déterminée	EN 13964
Résistance à la flexion	Annexe 1	EN 13964
Absorption acoustique	Annexe 1	EN 13964
Conductibilité thermique	aucune performance déterminée	EN 13964
Durabilité	C	EN 13964

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Toutes les déclarations de performance des fabricants sont disponibles.
Website: www.owa.nl | www.owa.be E-mail: info@owa.nl | info@owa.be

Amorbach, Aug-25

i.V. H. Kindermann

i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD

i.V.

i.V. Christian Trüschler
Head of PM

Annexe 1

OWAcoustic (premium) **Panneaux acoustiques**	**α_w- valeur**	**Résistance à la flexion N/m²**
Brillianto A90 / Brillianto A	0,90	C/413
Brillianto A95 / Brillianto A (20 mm)	0,95	C/556
Brillianto100	1,00	C/413
Cosmos/N	0,65	C/199
Harmony (smart)	0,60	C/199
Harmony	0,60	C/199
NEW Sandila/N (smart)	0,55	C/199
NEW Sandila/N	0,60	C/199
Sinfonia / Sinfonia premium	0,90	C/413
Sinfonia c	0,70	C/413
Sinfonia RAL / OWAcolor	0,85	C/413
Sinfonia Privacy	0,70	C/556
Sinfonia Reflecta	0,15	C/413
Sinfonia Silencia	1,00	C/556
Sinfonia Sports	0,85	C/556
Sinfonia schwarz / black / noir	0,85	C/413
Sinfonia grau / grey / gris	0,85	C/413
Sternbild / Constellation	0,80	C/199
Sternbild / Constellation RAL	0,70	C/199

OWA Hygiene Humancare	**α_w- valeur**	**Résistance à la flexion N/m²**
Humancare Ocean / Ocean	0,95	C/556
Humancare Silencia	1,00	C/556
Humancare Lab	0,70	C/556
Humancare Plus	0,90	C/556
Humancare Pro	0,95	C/556