



DÉCLARATION DES PERFORMANCES
en conformité à l'annexe III du règlement européen n ° 305/2011
(produits de construction)

No. OWA-00002.2

1. Code d'identification unique du produit type:

T002-Plafond en minerale-A2_s1_d0

2. Usage(s)prévu(s):

Plafonds suspendus

3. Fabricant:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Allemagne

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 1, Système 3, Système 4

6a. Norme harmonisée:

EN 13964:2014

Les organismes notifiés:

NB 0672, NB 0761
MPA Braunschweig, Allemagne (0761) –
Certificat de constance de la performance no.:
0761 – CPR – 0997
0761 – CPR – 0998
0761 – CPR – 0999



7. Performance(s) déclarée(s):

Panneaux de minérale selon norme EN 13964:2014		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019
Emission de l'amiante	Sans	EN 13964:2014
Emission du formaldéhyde	E1	EN 13964:2014
Emission et/ou teneur d'autres substances dangereuses	ne dégage pas de substances dangereuses	EN 13964:2014
Susceptibilité à la croissance des microorganismes toxiques (humidité, isolation thermique)	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Liaison adhésive/adhérence	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Caractéristique de rupture	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Résistance à la flexion	Annexe 1	EN 13964:2014
Absorption acoustique	Annexe 1	EN 13964:2014
Conductibilité thermique	aucune performance déterminée / NPD	EN 13964:2014
Durabilité	C	EN 13964:2014

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Toutes les déclarations de performance des fabricants sont disponibles.

Website: www.owa.nl | www.owa.be

E-mail: info@owa.nl | info@owa.be

Amorbach, Jul-26

ppa. Matthias Meyer

Director Marketing, Product- & Key Account Management

i.V. Dr. Holger Kindermann

Head of PD



Annexe 1

OWAcoustic (premium) Panneaux acoustiques	α_w- valeur	Résistance à la flexion N/m²
Brillianto100	1,00	C/413
Cosmos/N	0,65	C/199
Harmony (smart)	0,60	C/199
Harmony	0,60	C/199
NEW Sandila/N (smart)	0,55	C/199
NEW Sandila/N	0,60	C/199
OWAcolor	0,95	C/413
Sinfonia / Sinfonia premium	0,90	C/413
Sinfonia c	0,70	C/413
Sinfonia Privacy	0,70	C/556
Sinfonia Reflecta	0,15	C/413
Sinfonia Silencia	1,00	C/556
Sinfonia Sports	0,85	C/556
Sinfonia schwarz / black / noir	0,85	C/413
Sinfonia grau / grey / gris	0,85	C/413
Sternbild / Constellation	0,80	C/199
Sternbild / Constellation RAL	0,70	C/199

OWA Hygiene Humancare	α_w- valeur	Résistance à la flexion N/m²
Humancare Ocean / Ocean	0,95	C/556
Humancare Silencia	1,00	C/556
Humancare Lab	0,70	C/556
Humancare Plus	0,90	C/556
Humancare Pro	0,95	C/556