DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z załącznikiem nr III do rozporządzenia UE Nr. 305/2011
(Rozporządzenie dot. wyrobów budowlanych)

nr OWA-00002.2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

   T002-Mineralplatten-A2_s1_d0

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Element płyty sufitu podwieszanego do stosowania wewnątrz budynku

3. Producent:

   OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
   Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
   63916 Amorbach, Niemcy
   Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
   Internet: www.owa-ceilings.com

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System 1, System 3, System 4

6a. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

   EN 13964:2014

   Jednostki notyfikowane:

   NB 0672, NB 0761
   MPA Braunschweig, Niemcy (0761) –
   Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr.:
   0761 – CPR – 0997
   0761 – CPR – 0998
   0761 – CPR – 0999

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Płyty mineralne zgodnie z EN 13964:2014		
Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	**Zharmonizowana specyfikacja techniczna**
Reakcja na ogień*	A2-s1,d0	EN 13964:2014
Wydzielanie azbestu	nie zawiera	EN 13964:2014
Wydzielanie formaldehydu	E1	EN 13964:2014
Wydzielanie substancji szkodliwych	nie wydziela	EN 13964:2014
Podatność na wzrost szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów (Wilgoć, Izolacja cieplna)	NPD (Właściwość nie określona)	EN 13964:2014
Spoistość/przyczepność	NPD (Właściwość nie określona)	EN 13964:2014
Odporność na złamanie	NPD (Właściwość nie określona)	EN 13964:2014
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	Załącznik 1	EN 13964:2014
Pochłanianie dźwięku	Załącznik 1	EN 13964:2014
Przewodność cieplna	NPD (Właściwość nie określona)	EN 13964:2014
Trwałość	C	EN 13964:2014

*Norma powiązana: EN 13501-1:2019

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Wszystkie deklaracje producenta dostępne są na stronie: http://www.owa-ceilings.com.

15.07.2026

ppa. Matthias Meyer
Director Marketing, Product- & Key Account Management

i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD

Załącznik 1

OWAcoustic premium	**α_w- wartość**	**Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu N/m²**
Bolero	0,85	C/413
Brillianto A	0,90	C/413
Brillianto A (20 mm)	0,95	C/556
Brillianto100	1,00	C/413
Cosmos/N	0,65	C/199
Cosmos/O	0,15	C/199
Finetta	0,70	C/199
Harmony	0,60	C/199
Janus Cosmos/N	0,60	C/199
Janus Sternbild / Constellation	0,65	C/199
NEW Sandila/N	0,60	C/199
NEW Sandila/NRC	0,65	C/199
NEW Sandila/O	0,15	C/199
OWAcolor	0,95	C/413
Pretium	0,70	C/394
Schlicht	0,15	C/199
Sinfonia	0,90	C/413
Sinfonia c	0,70	C/413
Sinfonia FR	0,60	C/413
Sinfonia Privacy	0,70	C/556
Sinfonia RAL / Pantone / NCS	0,90	C/413
Sinfonia Reflecta	0,15	C/413
Sinfonia Silencia	1,00	C/556
Sinfonia Sports	0,85	C/556
Sinfonia schwarz / black / noir	0,85	C/413
Sinfonia schwarz matt / matt black / noir mat	0,90	C/413
Sinfonia grau / grey / gris	0,90	C/413
Sternbild / Constellation	0,80	C/199
Sternbild / Constellation RAL	0,70	C/199
Sanitas 02 I Schlicht / Plain	0,15	C/199
Mavroc I Sternbild / Constellation	0,70	C/199
Ocean	0,95	C/556
Humancare Lab	0,70	C/556
Humancare Plus	0,90	C/556
Humancare Pro	0,95	C/556
Humancare I Sinfonia	0,90	C/413
Humancare I Sinfonia c	0,70	C/413
Humancare I Sinfonia Silencia	1,00	C/556
Barriere B I Sternbild / Constellation	0,50	NPD

OWAcoustic smart	α_w- wartość	Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu N/m²
Finetta	0,60	C/199
Harmony	0,60	C/199
NEW Sandila/N	0,55	C/199
NEW Sandila/NRC	0,65	C/199
NEW Sandila/O	0,15	C/199
Sternbild / Constellation	0,60	C/199