

**Declaração de desempenho  
de acordo com o anexo III do regulamento ( produtos de construção )  
UE -regulação No. 305/2011**

**No. OWA-00003.2**

1. Código de identificação único do produto-tipo:

**T003-Mineral tiles-A2\_s3\_d0**

2. Utilização(ões) prevista(s): **tectos falsos**

3. Fabricante: **OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH  
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3  
63916 Amorbach  
Alemanha  
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)  
Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

**Systema 3, Systema 4**

6a. Norma harmonizada: **EN 13964**

Organismo(s) notificado(s): **NB 0672, NB 0761**

7. Desempenho(s) declarado(s):

Telhas minerais de acordo com EN 13964		
Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	A2-s3,d0	EN 13964 EN 13501-1
Liberação de amianto	nenhum conteúdo	EN 13964
Liberação de formaldeído	E1	EN 13964
Liberação e / ou conteúdo de outras substâncias perigosas	sem liberação	EN 13964
Susceptibilidade para o crescimento de micro-organismos perigosos (Umidade, Isolamento térmico)	desempenho não determinado	EN 13964
Resistência de união / adesão	desempenho não determinado	EN 13964
Propriedade de estilhaçamento	desempenho não determinado	EN 13964
Resistência à tensão na flexão	apêndice 1	EN 13964
Absorção sonora	apêndice 1	EN 13964
Condutividade térmica	desempenho não determinado	EN 13964
Durabilidade	C	EN 13964

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Todas as declarações de desempenho estão disponíveis no site <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Jan-26

ppa. Matthias Meyer  
Director Marketing, Product- & Key Account Management

i.V. Dr. Holger Kindermann  
Head of PD

## Apêndice 1

<b>OWAcoustic premium / OWAconsult collection</b>	<b>a<sub>w</sub>-valor</b>	<b>Resistência à tensão na flexão N/m<sup>2</sup></b>
OWAlux, weiß / white / blanc	0,15	199
FreeStyle baffles, black (fleece)	0,60	desempenho não determinado
Selecta, black (fleece)	1,00	desempenho não determinado