



DÉCLARATION DES PERFORMANCES
en conformité à l'annexe III du règlement européen n ° 305/2011
(produits de construction)

No. OWA-00006.1.1

1. Code d'identification unique du produit type:

T006-Plafond en minerale-A2_s1_d0

2. Usage(s)prévu(s): **Plafonds suspendus**
3. Fabricant: **OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Allemagne

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3, Système 4

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13964**

Les organismes notifiés: **NB 0672**

7. Performance(s) déclarée(s):

Panneaux de minérale selon norme EN 13964		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Emission de l'amiante	sans	EN 13964
Emission du formaldéhyde	E1	EN 13964
Emission et/ou teneur d'autres substances dangereuses	ne dégage pas de substances dangereuses	EN 13964
Susceptibilité à la croissance des microorganismes toxiques (humidité, isolation thermique)	aucune performance déterminée	EN 13964
Liaison adhésive/adhérence	aucune performance déterminée	EN 13964
Caractérisque de rupture	aucune performance déterminée	EN 13964
Résistance à la flexion	Annexe 1	EN 13964
Absorption acoustique	Annexe 1	EN 13964
Conductibilité thermique	aucune performance déterminée	EN 13964
Durabilité	C	EN 13964

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Toutes les déclarations de performance des fabricants sont disponibles.

Website: www.owa.nl | www.owa.be

E-mail: info@owa.nl | info@owa.be

Amorbach, Jan-26

ppa. Matthias Meyer
 Director Marketing, Product- & Key Account Management

i.V. Dr. Holger Kindermann
 Head of PD

Annexe 1

OWAconsult collection	α_w-valeur	Résistance à la flexion N/m²
Elements et Acoustique sans joints:		
Curve ^{*2}	1,00	aucune performance déterminée
FreeStyle Cells Lamellen/ baffles ^{*2}	0,60	aucune performance déterminée
FreeStyle Lamellen/ baffles ^{*2}	0,60	aucune performance déterminée
FreeStyle Wandabsorber/ wallabsorber ^{*2}	0,90	aucune performance déterminée
OWAplan [®] inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating ^{*1}	0,65	C/556
OWAplan [®] inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating ^{*1}	0,90	C/556
Selecta ^{*2}	1,00	aucune performance déterminée

*¹ Les capacités d'absorption acoustiques se réfèrent à OWAplan XS, blanc et dépendent de la dalle minérale utilisée.

OWAplan color peut entraîner une réduction minimale des capacités d'absorption acoustiques en fonction de la couleur choisie.

*² recouvert d'un voile blanc ou gris