

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH VÝROBKU
Príloha III k EU-Vyhláške Nr. 305/2011

No. OWA-00006.1.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

T006-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Zavesený nenosný kazetový podhľad

3. Výrobca:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Nemecko
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3, Systém 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13964

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

NB 0672

7. Deklarované parametre:

Minerálne dosky podľa EN 13964		
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Požiarne vlastnosti	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Uvolňovanie azbestu	žiadnen obsah	EN 13964
Uvolňovanie formaldehydu	E1	EN 13964
Uvolňovanie a/alebo obsahu ďalších nebezpečných látok	žiadne uvolňovanie	EN 13964
Náchylnosť k nárastu zdraviu škodlivých mikroorganizmov (Vlhkosť, Tepelná izolácia)	vlastnosť nestanovená	EN 13964
Pevnosť spojenia/prilnavosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964
Lomové vlastnosti	vlastnosť nestanovená	EN 13964
Pevnosť v ťahu za ohybu	Príloha 1	EN 13964
Zvuková pohltivosť	Príloha 1	EN 13964
Tepelná vodivosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964
Životnosť	C	EN 13964


8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Vyhlásenie sú všetky napájacie výrobcu sú uložené na <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Jan-26



ppa. Matthias Meyer
Director Marketing, Product- & Key Account Management



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD

Príloha 1

OWAconsult collection	α_w - hodnota	Pevnosť v ťahu za ohybu N/m ²
Curve* ²	1,00	vlastnosť nestanovená
FreeStyle Cells Lamellen/ baffles* ²	0,60	vlastnosť nestanovená
FreeStyle Lamellen/ baffles* ²	0,60	vlastnosť nestanovená
FreeStyle Wandabsorber/ wallabsorber* ²	0,90	vlastnosť nestanovená
OWAplan ⁷⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,65	C/556
OWAplan ⁹⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,90	C/556
Selecta* ²	1,00	vlastnosť nestanovená

*¹ Absorpčné vlastnosti sa vzťahujú k OWAplan S, biela a OWAplan XS, biela a závisí na používanej minerálnej doske.

OWAplan color môže spôsobiť minimálnu redukciu absorpčných vlastností v závislosti na príslušnom farebnom odtieni.

*² fleece