Systemowe elementy sufitowe dla kreatywnych

OWAconsult collection

OWA

OWAconsult collection

BY HADI TEHERANI

6 | Flexo

8 | Pix

10 | Oriental

12 | Trapeze

14 | Square

16 | Cloud

18 | Corpus

20 | OWAlight

OWAconsult collection

24 | OWAplan

26 | RAW

28 | RAW w systemie S 18p

30 | Bamboo

32 | Creaprint

34 | Absorber ścienny Creaprint

36 | Curve

38 | Selecta

42 | Selecta Metall

44 | Lamele FreeStyle podwieszenie na linkach

46 | Lamele FreeStyle z systemem S 3

48 | Absorbery ścienne FreeStyle

52 | Luminosonic

54 | OWAlumino

obowiązuje od 01.03.2024 | stan na: 05.03.2024

DESIGN
AWARD
2018
ICONIC AWARDS 2018
INNOVATIVE INTERIOR
best of best
ICONIC AWARDS 2018
INNOVATIVE ARCHITECTURE
best of best

Systemowe elementy sufitowe dla kreatywnych

OWAconsult collection

BY HADI TEHERANI

Więcej wolności i swobody w projektowaniu sufitów. Żagle sufitowe z kolekcji OWAconsult otwierają zupełnie nowe możliwości tworzenia własnych projektów sufitowych. Pozwalają na tworzenie indywidualnych, dynamicznych obrazów sufitowych. Dostępne są również moduły oświetleniowe z najnowszą technologią LED, które doskonale wzbogacają system. We współpracy z światowej klasy projektantem Hadi Teheranim stworzyliśmy koncepcje sufitowe, które kształtują naszą branżę i ustanawiają nowe standardy. Do Państwa dyspozycji są nasi doradcy z działu OWAconsult, którzy kompetentnie służą radą i zaangażowaniem, począwszy od projektu aż do realizacji Państwa koncepcji w obrębie rozwiązań sufitowych.

Łączenie formatów dla indywidualistów

Flexo

Z trzech różnych, dowolnie łączonych, formatów można wykonać indywidualne aranżacje sufitów, przy jednoczesnym uwzględnieniu przeznaczenia i podziału pomieszczenia. Zaskakująco proste Moduły uzupełniają się, umożliwiając dowolne łączenie formatów 600 x 600 mm, 1200 x 300 mm i 1200 x 600 mm.

* Przedstawiona na zdjęciu płyta Flexo 4 w formacie 1200 x 1200 mm jest niedostępna.

Flexo

Flexo 1

Flexo 2

Flexo 3



Flexo – płyty mineralne

K.k 15

	Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	Szt.	α_w/NRC	Kat.
Flexo 1	600 mm	600 mm	15 mm	00068084	10	0,85	X
Flexo 2	1200 mm	300 mm	15 mm	00068085	10	0,85	X
Flexo 3	1200 mm	600 mm	15 mm	00073869	10	0,85	X

Flexo 1+3 dostępne, bez dopłaty, również w krawędzi 15b. Płyty w tej krawędzi łączymy z systemem S 15b OWAline (ograniczony wybór kombinacji płyt).

Flexo LED – oświetlenie wbudowane

	Długość	Szerokość	Wysokość	Stopień ochrony	Moc	Statecznik	Nr art.	Szt.	Kat.
Flexo LED 1 A	600 mm	600 mm	103 mm	IP 20	54 W	Sterownik LED	00070653	1	X

Flexo LED 1 A: barwa światła 4000 K, neutralna biel, wraz z oświetleniem LED, wersja z widoczną ramą, dopasowaną do systemu S 15b OWAline, DALI ściemniany.
Patrz broszura 9630 e Oświetlenie wbudowane.

S 15a cliq – system konstrukcji

	Nr kat.	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.
1	12/30/2	Wieszak z podwójną sprężyną dociskową średnica: 4 mm, maksymalne obciążenie: 0,25 KN maks. rozpiętość: 270 mm, drut musi wystawać co najmniej 15 mm nad sprężyną	00075052	100 szt.
2	cliq-15-MR	Profil nośny wysokość: 38 mm, szerokość: 15 mm, długość: 3000 mm, strona widoczna: biała	00068517	20 szt.
3	cliq-15-CT	Profil poprzeczny krótki wysokość: 38 mm, szerokość: 15 mm długość: 300 mm, strona widoczna: biała długość: 600 mm, strona widoczna: biała	00069315 00068518	60 szt. 60 szt.
4	cliq-15-CT	Profil poprzeczny długi wysokość: 38 mm, szerokość: 15 mm długość: 1200 mm, strona widoczna: biała	00070248	60 szt.
5	50/15	Profil przyścienny schodkowy wysokość: 33 mm, szerokość widoczna: 15 mm, szerokość całkowita: 30 mm długość: 3050 mm, strona widoczna: biała	00017825	35 szt.
	42/15	Element wypełniający Contura, wysokość: 8 mm, szerokość: 15 mm, szerokość całkowita: 24 mm, biała	00050462	100 szt.

DESIGN AWARD 2018

ICONIC AWARDS 2018 INNOVATIVE INTERIOR best of best

ICONIC AWARDS 2018 INNOVATIVE ARCHITECTURE best of best

Trafia w punkt

Pix

Pix nadaje sufitowi akustycznemu całkiem nowy wyraz. System ten, bazujący na, pokrytej welonem szklanym, płycie Sinfonia pozwala na tworzenie nowych, zróżnicowanych obrazów na suficie jak i na wydzielenie i akcentowanie odrębnych stref w pomieszczeniu. Raz wybrany wzór można w każdej chwili utworzyć na nowo, ponieważ każda płyta sufitowa jest wyjmowana. Idealne rozwiązanie dla realizacji kreatywnych, odważnych koncepcji aranżacji wnętrz.

Pix



Pix 1



Pix 2



Pix 3



Pix – płyty mineralne

K.k./k.dł. 15b

	Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	Szt.	α_w/NRC	Kat.
Pix 1	600 mm	600 mm	15 mm	00091739	10	0,85	X
	1200 mm	600 mm	15 mm	00091738	10	0,85	X
Pix 2	600 mm	600 mm	15 mm	00091740	10	0,85	X
Pix 3	600 mm	600 mm	15 mm	00091741	10	0,85	X

S 15b OWAline – system konstrukcji

	Nr kat.	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.
1	12/30/2	Wieszak z podwójną sprężyną dociskową średnica: 4 mm, maksymalne obciążenie: 0,25 KN maks. rozpiętość: 270 mm, drut musi wystawać co najmniej 15 mm nad sprężyną	00075052	100 szt.
2	3500	Profil nośny wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, długość: 3000 mm, nacięcie co 600 mm strona zewnętrzna: biała, fuga cienia: biała	00067006	20 szt.
3	3512*	Profil poprzeczny wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, długość: 600 mm strona zewnętrzna: biała, fuga cienia: biała	00067007	60 szt.
4	3514*	Profil poprzeczny wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, długość: 1200 mm strona zewnętrzna: biała, fuga cienia: biała, bez nacięcia na środku	00067008	60 szt.
4a	3524*	Profil poprzeczny wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, długość: 1200 mm strona zewnętrzna: biała, fuga cienia: biała, bez nacięcia po środku	00072343	60 szt.
5	51/32G	Profil przyścienny wysokość: 32 mm, szerokość: 19 mm, długość: 3000 mm, strona widoczna: biała	00052885	30 szt.
5	1456	Profil przyścienny wysokość: 32 mm, szerokość: 15 mm, długość: 3000 mm, zagięcie krawędzi: 7,5 mm, strona widoczna: biała	00072785	10 szt.

Możliwość łączenia z OWAlight, strona 21.

* Przy stosowaniu profili przyściennych nr 1456, jeśli nie ma możliwości dodatkowego podwieszenia, zalecamy stosowanie profili poprzecznych nr 3512/3514 625/1250 mm. Mogą one zostać docięte bezpośrednio na budowie i położone na profilu przyściennym nr 1456.

Fascynacja ornamentami

Oriental

Kwadratowe płyty, w których nie widać kątów prostych! Wzór Oriental powoduje rozmycie regularnego rastra sufitu, przez co staje się on niewidoczny. W ten sposób dowolnie zaprojektowane pomieszczenia można wyposażyć w systemy sufitów akustycznych, bez konieczności podporządkowania się wymogom kwadratowych wzorów w kształcie szachownicy. Płyta wzbudzająca zainteresowanie kreatywnych projektantów z odwagą do tworzenia nietypowych rozwiązań.

Oriental



600 x 600 mm

Oriental – płyty mineralne

K.k./k.dł. 15b

Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	Szt.	α_w/NRC	Kat.
600 mm	600 mm	15 mm	00091714	10	0,85	X



S 15b OWAline – system konstrukcji

	Nr kat.	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.
1	12/30/2	Wieszak z podwójną sprężyną dociskową średnica: 4 mm, maksymalne obciążenie: 0,25 KN maks. rozpiętość: 270 mm, drut musi wystawać co najmniej 15 mm nad sprężyną	00075052	100 szt.
2	3500	Profil nośny wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, długość: 3000 mm, nacięcie co 600 mm strona zewnętrzna: biała, fuga cienia: biała	00067006	20 szt.
3	3512*	Profil poprzeczny wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, długość: 600 mm strona zewnętrzna: biała, fuga cienia: biała	00067007	60 szt.
4	3514*	Profil poprzeczny wysokość: 38 mm, szevrokość: 14,3 mm, długość: 1200 mm strona zewnętrzna: biała, fuga cienia: biała, bez nacięcia na środku	00067008	60 szt.
5	51/32G	Profil przyścienny wysokość: 32 mm, szerokość: 19 mm, długość: 3000 mm, strona widoczna: biała	00052885	30 szt.
5	1456	Profil przyścienny wysokość: 32 mm, szerokość: 15 mm, długość: 3000 mm, zagięcie krawędzi: 7,5 mm, strona widoczna: biała	00072785	10 szt.

Możliwość łączenia z OWAlight, strona 21.

* Przy stosowaniu profili przyściennych nr 1456, jeśli nie ma możliwości dodatkowego podwieszenia, zalecamy stosowanie profili poprzecznych nr 3512/3514 625/1250 mm. Mogą one zostać docięte bezpośrednio na budowie i położone na profilu przyściennym nr 1456.

Rewolucja w aranżacji sufitów

Trapeze

Ruch, dynamika, akustyka, oświetlenie – to właśnie Trapeze. Nowa płyta sufitowa, która zrewolucjonizowała aranżację sufitów. Efekt widoczny jest dopiero na całej powierzchni. Żywa aranżacja sufitu wyłaniająca się od jednej przekątnej do następnej. Kąt prosty zostaje zapomniany. Model Trapeze umożliwia stworzenie niespotykanych nigdy wcześniej dynamicznych struktur, które przyciągają wzrok dzięki dopasowanym elementom oświetleniowym.

Trapeze

Trapeze 1

Trapeze 2

Trapeze 4



Trapeze LED



Trapeze – płyty mineralne

K.k./k.dł. 15b K.k. 10

	Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	Szt.	α_w/NRC	Kat.
Trapeze 1	1200 mm	400/200 mm	20 mm	00068150	16	0,85	X

K.k./k.dł. 15b

	Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	Szt.	α_w/NRC	Kat.
Trapeze 2	1200 mm	600 mm	20 mm	00068151	8	0,85	X
Trapeze 4	1200 mm	600 mm	20 mm	00070416	8	0,85	X
Sinfonia	1200 mm	600 mm	15 mm	00075025	10	0,85	X

Trapeze LED – oświetlenie wbudowane

	Długość	Szerokość	Wysokość	Stopień ochrony	Moc	Statecznik	Nr art.	Szt.	Kat.
Trapeze LED A satynowane	1200 mm	400/200 mm	103 mm	IP 20	35 W	Sterownik LED	00079770	1	X
Trapeze LED A satynowane – oświetlenie awaryjne	1200 mm	400/200 mm	134 mm	IP 20	38 W	Sterownik LED	00079772	1	X
Trapeze LED A mikropryzmatyczne	1200 mm	400/200 mm	103 mm	IP 20	35 W	Sterownik LED	00079771	1	X

Wszystkie lampy Trapeze LED A: barwa światła 4000 K, neutralna biel, wraz z oświetleniem LED, wersja z widoczną ramą, DALI ściemniany.
Patrz broszura 9630 e Oświetlenie wbudowane.

S 15b OWAline – system konstrukcji

	Nr kat.	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.
1	12/30/2	Wieszak z podwójną sprężyną dociskową średnica: 4 mm, maksymalne obciążenie: 0,25 KN maks. rozpiętość: 270 mm, drut musi wystawać co najmniej 15 mm nad sprężyną	00075052	100 szt.
2	3500	Profil nośny wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, długość: 3000 mm, nacięcie co 600 mm, strona zewnętrzna: biała fuga cienia: biała fuga cienia: czarna	 00067006 00067012	 20 szt. 20 szt.
3	3524*	Profil poprzeczny wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, długość: 1200 mm, strona zewnętrzna: biała, bez nacięcia po środku fuga cienia: biała fuga cienia: czarna	 00072343 00067012	 60 szt. 60 szt.
4	51/32G	Profil przyścienny wysokość: 32 mm, szerokość: 19 mm, długość: 3000 mm, strona widoczna: biała	00052885	30 szt.
4	1456	Profil przyścienny wysokość: 32 mm, szerokość: 15 mm, długość: 3000 mm, zagięcie krawędzi: 7,5 mm, strona widoczna: biała	00072785	10 szt.
	37	Profil L do Trapeze 1 długość: 1250 mm, docinany bezpośrednio w trakcie montażu	00001119	50 szt.

Możliwość łączenia z OWAlight, strona 21. | * Przy stosowaniu profili przyściennych nr 1456, jeśli nie ma możliwości dodatkowego podwieszenia, zalecamy stosowanie profili poprzecznych nr 3512/3514 625/1250 mm. Mogą one zostać docięte bezpośrednio na budowie i położone na profilu przyściennym nr 1456.

Pełna otwartość

Square

Nowa forma lameli - zestawionych w prostokątny żagiel sufitowy, który z perspektywy pomieszczenia przybiera kształt przypominający trapez. Efekt uzyskiwany jest dzięki różnym wysokościom i długościom lameli. Połączenie kilku takich żagli sufitowych prowadzi do powstawania dynamicznych obrazów sufitowych. Square optymalizuje akustykę tam, gdzie nie można zainstalować zamkniętych sufitów podwieszanych, na przykład w remontowanych budynkach lub pod stropami z aktywnym rdzeniem termicznym. Square, wzbogacony o pakiet oświetleniowy Square LED stripes, doskonale prezentuje się również w wersji podświetlonej.

Square





1 Square – zestaw płyt lamelowych

K.k./k.dł. 3

Długość	Wysokość	Grubość	Szt./ opak.	Nr art.	Kat.
1200 mm	150 mm	30 mm	7	00069106	X
830 mm	200 mm	30 mm	1		
780 mm	200 mm	30 mm	1		
730 mm	200 mm	30 mm	1		
675 mm	200 mm	30 mm	1		
620 mm	200 mm	30 mm	1		
570 mm	200 mm	30 mm	1		

Zawartość zestawu: 7 sztuk lameli długości: 1200 mm, po 1 szt. lameli krótkich, łączna liczba płyt lamelowych w zestawie: 13 szt., faktura płyt: Sinfonia, Wartości absorpcji - patrz broszura nr 1964.

2 Square LED – zestaw oświetleniowy Square – opcjonalnie

Długość	Szerokość	Wysokość	Stopień ochrony	Moc	Barwa światła	Statecznik	Nr art.	Szt.	Kat.
1160 mm	26 mm	24 mm	IP 20	12 W/m	4000 K	Sterownik LED	00080983	1	X
1160 mm	26 mm	24 mm	IP 20	14,4 W/m	RGB*	Sterownik LED	00080984	1	X
Zasilacz (Transformator) do pakietu oświetlenia LED, neutralna biel (4000 K) + RGB (1 transformator na opakowanie oświetlenia)							00081767	1	X
Sterownik RGB (MASTER) łącznie z pilotem							00077303	1	X
Wzmacniacz RGB (SLAVE) (tylko przy połączeniu równoległym)							00077301	1	X
Pilot RGB (opcjonalnie)							00080982	1	X

Zawartość zestawu: 2 listwy LED, z wymaganym okablowaniem, 4 klipsy mocujące.
* Do połączenia równoległego pakietów świetlnych RGB dla jednego zestawu oświetleniowego wymagany jest 1 sterownik RGB (MASTER). Pozostałe zestawy oświetleniowe będą, zależnie od ich ilości, podłączane równolegle do wzmacniaczy RGB (SLAVE). Patrz broszura 9630 e Oświetlenie wbudowane.

Listwy LED (**2**) mocowane są do rurek kwadratowych zestawu konstrukcyjnego Square (**3**) za pomocą klipsów mocujących. Okablowanie konfekcjonowane przeciąga się z boku przez rurkę kwadratową i podłącza do transformator. Transformator zakłada się na wypustkę konstrukcji podwieszanej (**3**) Square. Podłączenie do zasilania elektrycznego wykonuje firma elektroinstalacyjna.

3 Square – zestaw konstrukcyjny

Nazwa/wymiary/powierzchnia	Szt./ opak.	Nr art.	Kat.
Rurka kwadratowa 25 x 25 x 2,0 mm, długość: ok. 1220 mm, kolor: biała, z łącznikiem w wersji zmontowanej	2 szt.	00079587	C
Łącznik 305 x 200 x 1,0 mm, biały	1 szt.		
Tulejka dystansowa M6 x 25 mm, biała, do montażu bezpośredniego	4 szt.		
Zatyczka mocująca, Ø 11,6 mm, biała, do otworów rurek kwadratowych	26 szt.		
Tulejka gwintowana M6 x 30 mm, do montażu podwieszanego	4 szt.		
M6 x 15 mm, cynkowane, do montażu podwieszanego	4 szt.		

Patrz broszura 1964 żagle sufitowe.

Akustyczna chmura na firmamencie sufitu

Cloud

Lamele połączone w proste, akustycznie skuteczne, okrągłe formy. Żagiel sufitowy w kształcie chmury. Kombinacje kilku żagli, o różnych wysokościach, z przenikającymi się lamelami, tworzą atrakcyjne efekty wizualne. Dynamiczne projekty sufitowe pod stropami z aktywnym rdzeniem termicznym, pozwalające jednocześnie na optymalizację akustyki. Opcjonalne oświetlenie nadaje chmurze blasku.

Cloud

Cloud 150



Cloud 200



1 Cloud 150 | Cloud 200 – zestaw płyt lamelowych

K.k./k.dł. 3

Długość	Wysokość	Grubość	Szt./ opak.	Nr art.	Kat.
1295 mm	150 mm | 200 mm	30 mm	1	00069107 (150 mm) 00069108 (200 mm)	X
1280 mm	150 mm | 200 mm	30 mm	2		
1230 mm	150 mm | 200 mm	30 mm	2		
1150 mm	150 mm | 200 mm	30 mm	2		
1020 mm	150 mm | 200 mm	30 mm	2		
825 mm	150 mm | 200 mm	30 mm	2		
500 mm	150 mm | 200 mm	30 mm	2		

Łączna ilość płyt lamelowych w opakowaniu: 13 szt, wzór płyt Sinfonia, Wartości absorpcji - patrz broszura nr 1964.

2 Cloud LED – zestaw oświetleniowy Cloud – opcjonalnie

Długość	Szerokość	Wysokość	Stopień ochrony	Moc	Barwa światła	Statecznik	Nr art.	Szt.	Kat.
1160 mm	26 mm	24 mm	IP 20	12 W/m	4000 K	Sterownik LED	00080983	1	X
1160 mm	26 mm	24 mm	IP 20	14,4 W/m	RGB*	Sterownik LED	00080984	1	X
Zasilacz (Transformator) do pakietu oświetlenia LED, neutralna biel (4000 K) + RGB (1 transformator na opakowanie oświetlenia)							00081767	1	X
Sterownik RGB (MASTER) łącznie z pilotem							00077303	1	X
Wzmacniacz RGB (SLAVE) (tylko przy połączeniu równoległym)							00077301	1	X
Pilot RGB (opcjonalnie)							00080982	1	X

Zawartość zestawu: 2 listwy LED, z wymaganym okablowaniem, 4 klipsy mocujące.
* Do połączenia równoległego pakietów świetlnych RGB dla jednego zestawu oświetleniowego wymagany jest 1 sterownik RGB (MASTER). Pozostałe zestawy oświetleniowe będą, zależnie od ich ilości, podłączane równolegle do wzmacniaczy RGB (SLAVE). Patrz broszura 9630 e Oświetlenie wbudowane.

Listwy LED (**2**) mocowane są do rurek kwadratowych zestawu konstrukcyjnego Cloud (**3**) za pomocą klipsów mocujących. Okablowanie konfekcjonowane przeciąga się z boku przez rurkę kwadratową i podłącza do transformator. Transformator zakłada się na wypustkę konstrukcji podwieszanej (**3**) Cloud. Podłączenie do zasilania elektrycznego wykonuje firma elektroinstalacyjna.

3 Cloud – zestaw konstrukcyjny

Nazwa/wymiary/powierzchnia	Szt./ opak.	Nr art.	Kat.
Rurka kwadratowa 25 x 25 x 2,0 mm, długość: ok. 1220 mm, kolor: biała, z łącznikiem w wersji zmontowanej	2 szt.	00079587	C
Łącznik 305 x 200 x 1,0 mm, biała	1 szt.		
Tulejka dystansowa M6 x 25 mm, biała, do montażu bezpośredniego	4 szt.		
Zatyczka mocująca, Ø 11,6 mm, biała, do otworów rurek kwadratowych	26 szt.		
Tulejka gwintowana M6 x 30 mm, do montażu podwieszanego	4 szt.		
M6 x 15 mm, ocynkowane, do montażu podwieszanego	4 szt.		

Patrz broszura 1964 żagle sufitowe.



reddot design award
best of the best 2018

中国好设计
China Good Design
WINNER 2018

WINNER miaw DESIGN INNOVATION AWARDS

bd 2018 ausgesucht!

ICONIC AWARDS 2018 INNOVATIVE INTERIOR best of best

ICONIC AWARDS 2018 INNOVATIVE ARCHITECTURE best of best

iF DESIGN AWARD 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

Klasyka formy – wolność projektowania

Corpus

Stylistycznie unikalna, wysoce funkcjonalna, dająca ogromną swobodę projektowania - to główne cechy kolekcji OWAconsult. Moduły o gładkiej, białej powierzchni, pokryte welonem szklanym, łączą awangardę z klasycznym kształtem i nadają każdemu pomieszczeniu wyjątkowego charakteru. Dodatkowo, doskonałe właściwości absorpcji dźwięku poszczególnych elementów zapewniają optymalną akustykę pomieszczeń.

Corpus



Corpus S1



Corpus M1



Corpus L1



Corpus XL1



Corpus XXL1



Corpus

	Długość	Szerokość	Wysokość	Grubość	Strona widoczna	Nr art.	Kat.
Corpus S1	520 mm	520 mm	150 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074869	X
Corpus S2	520 mm	520 mm	300 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074870	X
Corpus M1	1120 mm	520 mm	150 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074871	X
Corpus M2	1120 mm	520 mm	300 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074872	X
Corpus L1	1120 mm	1120 mm	150 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074873	X
Corpus L2	1120 mm	1120 mm	300 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074874	X
Corpus XL1	1120 mm	1720 mm	150 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074875	X
Corpus XL2	1120 mm	1720 mm	300 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074876	X
Corpus XXL1	1120 mm	2320 mm	150 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074877	X
Corpus XXL2	1120 mm	2320 mm	300 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074878	X

Opakowanie w przypadku wszystkich typów żagli zawiera: 1 szt. w paczce, Wartości absorpcji - patrz broszura nr 1964.

Lampa LED – zestaw

	Długość	Szerokość	Wysokość	Barwa światła	Stopień ochrony	Statecznik	Nr art.	Kat.
Corpus Q1*	520 mm	520 mm	150 mm	4000 K	IP 20	Sterownik LED	SET-CORPUSQ1-4K	X
Panel LED	520 mm	520 mm	25 mm	4000 K		Sterownik LED	00079615	X
Dyfuzor Q1	520 mm	520 mm	150 mm				00079259	X
Zestaw podwieszeniowy	W skład zestawu wchodzą: linka dł. 1500 mm, napinacz linki z hakiem zabezpieczającym, mocowanie do sufitu M6						00080477	X
Corpus Q2*	520 mm	520 mm	300 mm	4000 K	IP 20	Sterownik LED	SET-CORPUSQ2-4K	X
Panel LED	520 mm	520 mm	25 mm	4000 K		Sterownik LED	00079615	X
Dyfuzor Q2	520 mm	520 mm	300 mm				00079260	X
Zestaw podwieszeniowy	W skład zestawu wchodzą: linka dł. 1500 mm, napinacz linki z hakiem zabezpieczającym, mocowanie do sufitu M6						00080477	X
Corpus Q1*	520 mm	520 mm	150 mm	tunable white	IP 20	Sterownik LED	SET-CORPUSQ1-TW	X
Panel LED	520 mm	520 mm	25 mm	tunable white		Sterownik LED	00079258	X
Dyfuzor Q1	520 mm	520 mm	150 mm				00079259	X
Zestaw podwieszeniowy	W skład zestawu wchodzą: linka dł. 1500 mm, napinacz linki z hakiem zabezpieczającym, mocowanie do sufitu M6						00080477	X
Corpus Q2*	520 mm	520 mm	300 mm	tunable white	IP 20	Sterownik LED	SET-CORPUSQ2-TW	X
Panel LED	520 mm	520 mm	25 mm	tunable white		Sterownik LED	00079258	X
Dyfuzor Q2	520 mm	520 mm	300 mm				00079260	X
Zestaw podwieszeniowy	W skład zestawu wchodzą: linka dł. 1500 mm, napinacz linki z hakiem zabezpieczającym, mocowanie do sufitu M6						00080477	X

* W każdym zestawie Corpus znajdują się panel LED, dyfuzor i zestaw podwieszeniowy. Nie ma potrzeby zamawiania osobno poszczególnych elementów. Patrz broszura 9630 e Oświetlenie wbudowane.

Zestaw montażowy

		Nazwa/wymiary	Nr art.
Montażu sufitowego	Corpus S1, S 2, M1, M2, L1, L2	Zestaw montażowy składający się z 4 linek stalowych, dł. 1500 mm wraz z napinaczem linek, śruby dwugwintowej z regulacją linki i mocowaniem do sufitu – śruby M6; na jeden żagiel wymagana 1 szt. zestawu montażowego	00082764
	Corpus XL1, XL 2	2 x zestaw montażowy składający się każdorazowo z 4 linek stalowych, dł. 1500 mm wraz z napinaczem linek, śruby dwugwintowej z regulacją linki i mocowaniem do sufitu – śruby M6; na jeden żagiel wymagana 1 szt. zestawu montażowego	00082764
	Corpus XXL1, XXL2	1 x zestaw montażowy nr 00082764 i 1 x zestaw montażowy nr 00082763. Zestawy montażowe składają się z 4 lub 6 linek stalowych, dł. 1500 mm wraz z napinaczem linek, śruby dwugwintowej z regulacją linki i mocowaniem do sufitu – śruby M6; na jeden żagiel wymagana 1 szt. zestawu montażowego	00082764 00082763

Przy zamówieniu żagli należy zamówić również odpowiedni dla danego żagla zestaw montażowy. Cena zestawu montażowego zawarta jest w cenie żagla.
Zestaw akcesoriów montażowych do montażu sufitowego jest przeznaczony wyłącznie do obciążeń statycznych i nie nadaje się do ruchomych obciążeń dynamicznych.

Listwy oświetleniowe

OWAlight

OWAlight uzupełnia system sufitów S 15b OWAline o montażowe listwy oświetleniowe LED. Zalety: dyskretny wygląd przy wysokiej mocy oświetlenia i niewielkim zużyciu energii. Model OWAlight dostępny jest w długościach 600 mm i 1200 mm. Listwy oświetleniowe montuje się w prosty sposób, dokładnie tak samo jak profile poprzeczne. Po wyłączeniu oświetlenia nie widać ich w rastrze sufitu, dzięki czemu nie zakłócają ogólnej aranżacji sufitu.

OWAlight

OWAlight – Listwy oświetleniowe LED do S 15b OWAline

	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.	Kat.
6	**OWAlight 1** listwa oświetleniowa LED, profil poprzeczny, długość: 600 mm, wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, biała strona zewnętrzna, strona wewnętrzna: pasmo LED o długości 600 mm, listwa w wersji gotowej do podłączenia, długość kabla 2000 mm	00072860	1	X
4	**OWAlight 2** listwa oświetleniowa LED, profil poprzeczny, długość: 1200 mm, wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, biała strona zewnętrzna, z nacięciem po środku, strona wewnętrzna: pasmo LED o długości 600 mm, listwa w wersji gotowej do podłączenia, długość kabla 2000 mm	00072861	1	X
4	**OWAlight 3** listwa oświetleniowa LED, profil poprzeczny, długość 1200 mm, wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, biała strona zewnętrzna, z nacięciem po środku, strona wewnętrzna: pasmo LED o długości 1200 mm, listwa w wersji gotowej do podłączenia, długość kabla 2000 mm.	00072862	1	X
4a	**OWAlight 3a** listwa oświetleniowa LED, profil poprzeczny, długość 1200 mm, wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, biała strona zewnętrzna, bez nacięcia po środku, strona wewnętrzna: pasmo LED o długości 1200 mm, listwa w wersji gotowej do podłączenia, długość kabla 2000 mm	00072863	1	C
	Transformator 100 W, DALI, funkcja ściemniania	00076338	1	X
	Transformator 240 W, DALI, funkcja ściemniania	00076339	1	X
	Listwa 6-gniazdowa	00076182	1	X
	Przedłużacz z wtyczką i gniazdem, długość: 2000 mm	00070521	1	X

Listwy oświetleniowe OWAlight montuje się zamiast profili poprzecznych nr 3514/nr 3524 i/lub nr 3512 w systemie S 15b OWAline. W ten sposób w rastrze sufitu można uzyskać kwadratowe lub prostokątne ramy oświetleniowe. Możliwy jest również montaż pojedynczych listew równolegle lub z przesunięciem równoległym. Listwy oświetleniowe są gotowe do podłączenia i można je łatwo połączyć z transformatorem przez rozgałęziacz. Dział OWAconsult opracowuje obliczenia oświetleniowe i plany montażowe dla OWAlight z uwzględnieniem wymaganych elementów. Barwa światła: neutralna biel (4000 K). Patrz broszura 9630 e Oświetlenie wbudowane.

Wskazówka: listwy OWAlight można łączyć tylko z profilami nośnymi i poprzecznymi systemu S 15b OWAline o nr kat. 3500, 3512, 3514 i 3524. Zawsze należy zamówić również podaną poniżej konstrukcję sufitową. Montaż OWAlight w istniejących już sufitach S 15b CONSULT należy uzgodnić z działem doradczym OWAconsult. Patrz broszura 1022 e S15b OWAline.



S 15b OWAline – system konstrukcji

	Nr kat.	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.
1	12/30/2	Wieszak z podwójną sprężyną dociskową, średnica: 4 mm, maksymalne obciążenie: 0,25 KN, maks. rozpiętość: 270 mm, drut musi wystawać co najmniej 15 mm nad sprężyną	00075052	100 szt.
2	3500	Profil nośny, wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, długość: 3000 mm, nacięcie co 600 mm strona zewnętrzna: biała, fuga cienia: biała	00067006	20 szt.
3	3512	Profil poprzeczny, wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, długość: 600 mm, strona zewnętrzna: biała, fuga cienia: biała	00067007	60 szt.
3	3514	Profil poprzeczny, wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, długość: 1200 mm strona zewnętrzna: biała, fuga cienia: biała, bez nacięcia na środku	00067008	60 szt.
3	3524	Profil poprzeczny, wysokość: 38 mm, szerokość: 14,3 mm, długość: 1200 mm strona zewnętrzna: biała, fuga cienia: biała, bez nacięcia po środku	00072343	60 szt.
5	51/32G	Profil przyścienny, wysokość: 32 mm, szerokość: 19 mm, długość: 3000 mm, strona widoczna: biała	00052885	30 szt.
5	1456	Profil przyścienny, wysokość: 32 mm, szerokość: 15 mm, długość: 3000 mm, zagięcie krawędzi: 7,5 mm, strona widoczna: biała	00072785	10 szt.

ICONIC AWARDS 2018

INNOVATIVE ARCHITECTURE

best of best

Innowacja przyciągająca uwagę

OWAconsult collection

Oprócz rozwiązań modułowych zaprojektowanych razem z Hadim Teheranim nasz dział techniczny OWAconsult cały czas poszerza asortyment systemów płyt sufitowych. W naszym zespole złożonym z architektów, akustyków i projektantów powstają rozwiązania łączące w sobie akustykę, atrakcyjny wygląd i funkcjonalność. To nowy rozdział w aranżacji sufitów!

Accept no limits!

OWAplan

Akustyka, ochrona przeciwpożarowa i atrakcyjny wygląd w jednym systemie sufitowym: S 7 OWAplan. Do restauracji, holi, muzeów, galerii, szkół, galerii handlowych, hoteli lub mieszkań prywatnych. OWAplan to elegancki design i komfort akustyczny. Drobne i bardzo drobne struktury tynku, w bieli lub w innych kolorach, zapewniają elegancki wygląd sufitu. System posiada klasyfikację materiałową: „niepalne” według EN 13501-1. OWAplan. Accept no limits!

OWAplan

Warstwa tynku
OWAplan S (biały),
OWAplan XS (biały)
lub OWAplan color

Flizelina akustyczna

Płyta podtynkowa

Więcej informacji i szczegółów montażowych zawartych jest w Instrukcji montażu OWAplan oraz w filmie instruktażowym.



OWAplan – płyty mineralne

K.k./k.dł. 3

	Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	Szt.	α_w/NRC*	Kat.
OWAplan[90]	2400 mm	1200 mm	25 mm	00085562	4	0,90/0,90	X
OWAplan[90]	2400 mm	1200 mm	25 mm	00085563	32	0,90/0,90	X
OWAplan[70]	2400 mm	1200 mm	20 mm	00085565	5	0,65/0,70	X
OWAplan[70]	2400 mm	1200 mm	20 mm	00085566	35	0,65/0,70	X

* Podane wartości absorpcji dźwięku odnoszą się do OWAplan S, biały i OWAplan XS, biały i są zależne od zastosowanej płyty mineralnej. W przypadku OWAplan color, zależnie od wybranego koloru, możliwa jest minimalna redukcja wartości absorpcji dźwięku. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

OWAplan system tynku

	Nr kat.	Nazwa	Nr art.	Jednostka opakowaniowa	Zawartość	Kat.
OWAplan S	2017	Tynk, OWAplan S, biały, postać płynna	00084277	wiadro	15 kg	X
OWAplan XS	2018	Tynk, OWAplan XS, biały, postać proszku	00084278	wiadro	7,5 kg	X
OWAplan color	2025	Tynk, OWAplan color tynk w kolorze, postać płynna, kolory wg palety RAL lub NCS 1950	na zapytanie	wiadro	15 kg	X
Dodatkowe składowe systemu tynku	2016	Taśma OWAplan	00084276	rolka	90 m	X
	2015	Masa szpachlowa OWAplan, postać proszku	00084275	wiadro	7,5 kg	X

S 7 system konstrukcji

	Nr kat.	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.
1	2001*[1]	Wieszak noniuszowy część dolna do profilu CD 60 x 27 mm, długość: 130 mm, maksymalne obciążenie: 0,40 kN, ocynkowany	00079981	100 szt.
	76	Spinka zabezpieczająca do wieszaka noniuszowego, długość: ok. 70 mm, grubość: 3 mm, ocynkowana	00070412	100 szt.
2	2003	Profil CD 60 x 27 mm, długość: 4000 mm, ruszt nośny, odstęp osi 1000 mm	00065615	12 szt.
3	2003	Profil CD 60 x 27 mm, długość: 4000 mm, ruszt do płyt, odstęp osi 400 mm	00065615	12 szt.
4	2004	Łącznik krzyżowy, wysokość: 40 mm, szerokość: 60 mm, głębokość: 45 mm, ocynkowanyv	00065616	100 szt.
5	2005	Łącznik podłużny, wysokość: 25 mm, szerokość: 60 mm, długość: 80 mm, ocynkowany	00065617	100 szt.
	2012	Wieszak U do montażu skośnego/jako wieszak bezpośredni pasujący do nr 2003	00079982	100 szt.
	2013	Część dolna wieszaka noniuszowego do montażu skośnego, dostosowana do nr 2012	00079983	100 szt.
6	51/22	Profil przyścienny do płyt OWAplan[70] gr. 20 mm, wysokość: 50 mm, szerokość: 22 mm, grubość: 0,7 mm, długość: 3000 mm, strona widoczna: biała	00065743	10 szt.
	51/27	Profil przyścienny do płyt OWAplan[90] gr. 25 mm, wysokość: 52 mm, szerokość: 27 mm, grubość: 0,7 mm, długość: 3000 mm, strona widoczna: biała	00083070	10 szt.
	51/22-O	Profil przyścienny, gięty do płyt OWAplan[70] gr. 20 mm		*[2]
	51/27-O	Profil przyścienny, gięty do płyt OWAplan[90] gr. 25 mm		*[2]
7	2024	Blachowkręt do nr 51/22 i nr 51/27	00085458	100 szt.
8	2019	Śruba do płyt	00077182	500 szt.
	8031/13*[3]	Klapa rewizyjna Comfort 340 x 340 mm (wymiar zewnętrzny) do płyt OWAplan[70] gr. 20 mm, nie zawiera płyty OWAplan	00091832	pak. pojedyn.
	8031/14*[3]	Klapa rewizyjna Comfort 540 x 540 mm (wymiar zewnętrzny) do płyt OWAplan[70] gr. 20 mm, nie zawiera płyty OWAplan	00091833	pak. pojedyn.
	8031/11*[3]	Klapa rewizyjna Comfort 340 x 340 mm (wymiar zewnętrzny) do płyt OWAplan[90] gr. 25 mm, nie zawiera płyty OWAplan	00091834	pak. pojedyn.
	8031/12*[3]	Klapa rewizyjna Comfort 540 x 540 mm (wymiar zewnętrzny) do płyt OWAplan[90] gr. 25 mm, nie zawiera płyty OWAplan	00091835	pak. pojedyn.
	8069/6	Rama montażowa do OWAplan składająca się z 2 części, długość: 340 mm	00055544	pak. pojedyn.
	99/24	Klej do płyt, do klap rewizyjnych, opakowanie 310 ml	00056803	pak. pojedyn.

Zalecenia dotyczące materiałów: aby zapewnić zachowanie podanych właściwości systemu, należy stosować materiały wymienione w katalogu. W przeciwnym wypadku gwarancja na system przestaje obowiązywać. | *[1] Przedłużenie nr 16/... patrz lista akcesoriów strona 58 | *[2] Patrz broszura 9001 e - cennik OWAlifetime collection | *[3] uwaga: konieczne dodatkowe podwieszenie (patrz broszura 1031 pl, punkt 4.5)

Autentyczne i awangardowe

RAW

Linia produktów RAW, w skład której wchodzą dwa wzory płyt, to nowe dzieło zespołu projektantów OWA. Wspólne elementy całej serii to naturalny design i doskonałe parametry akustyczne. Płyta zachowuje naturalny wygląd z widoczną strukturą włókien mineralnych. Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się w nowoczesnych pomieszczeniach w industrialnym stylu.

RAW

RAW concrete

RAW grey

RAW concrete

K.k./k.dł. 0b

Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	Szt.	α_w/NRC	Kat.
2000 mm	600 mm	20 mm	00091102	8	0,70/0,70	C

RAW grey

K.k./k.dł. 0b

Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	Szt.	α_w/NRC	Kat.
2000 mm	600 mm	20 mm	00091100	8	0,90/0,90	C



S 7 system konstrukcji

	Nr kat.	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.
1	2001*1	Wieszak noniuszowy część dolna do profilu CD 60 x 27 mm, długość: 130 mm, maksymalne obciążenie: 0,40 kN, ocynkowany	00079981	100 szt.
	76	Spinka zabezpieczająca do wieszaka noniuszowego, długość: ok. 70 mm, grubość: 3 mm, ocynkowana	00070412	100 szt.
2	2003	Profil CD 60 x 27 mm, długość: 4000 mm, ruszt nośny, odstęp osi 1000 mm	00065615	12 szt.
3	2003	Profil CD 60 x 27 mm, długość: 4000 mm, ruszt do płyt, odstęp osi 400 mm	00065615	12 szt.
4	2004	Łącznik krzyżowy, wysokość: 40 mm, szerokość: 60 mm, głębokość: 45 mm, ocynkowany	00065616	100 szt.
5	2005	Łącznik podłużny, wysokość: 25 mm, szerokość: 60 mm, długość: 80 mm, ocynkowany	00065617	100 szt.
	2012	Wieszak U do montażu skośnego/jako wieszak bezpośredni pasujący do nr 2003	00079982	100 szt.
	2013	Część dolna wieszaka noniuszowego do montażu skośnego, dostosowana do nr 2012	00079983	100 szt.
6	51/22	Profil kątowy, wysokość: 50 mm, szerokość: 22 mm, grubość: 0,7 mm, długość: 3000 mm, strona widoczna: biała	00065743	10 szt.
	51/22-O	Profil kątowy wygięty, gięty		*2
7	2024	Blachowkręt do nr 51/22	00083070	100 szt.
8	2026	Śruba do płyt, kolor: naturalny szary	00091290	250 szt.
	8031/9	Klapa rewizyjna Comfort 340 x 340 mm (wymiar zewnętrzny) do płyt RAW gr. 20 mm, nie zawiera płyty RAW uwaga: konieczne dodatkowe podwieszenie (patrz Instrukcja montażu RAW)	00078283	pak. pojedyn.
	8031/10	Klapa rewizyjna Comfort 540 x 540 mm (wymiar zewnętrzny) do płyt RAW gr. 20 mm, nie zawiera płyty RAW uwaga: konieczne dodatkowe podwieszenie (patrz Instrukcja montażu RAW)	00078284	pak. pojedyn.
	8069/6	Rama montażowa do RAW składająca się z 2 części, długość: 340 mm	00055544	pak. pojedyn.
	99/24	Klej do płyt, do klap rewizyjnych, opakowanie 310 ml	00056803	pak. pojedyn.

Zalecenia dotyczące materiałów: aby zapewnić zachowanie podanych właściwości systemu, należy stosować materiały wymienione w katalogu. W przeciwnym wypadku gwarancja na system przestaje obowiązywać

*1 Przedłużenie nr 16/... patrz lista akcesoriów strona 58 | *2 Patrz broszura 9001 e - cennik OWAlifetime collection

Patrz broszura 1037 e Instrukcja montażu.

Akustyka i estetyka w industrialnym stylu

RAW w systemie S 18p

RAW - teraz dostępny także w systemie S 18p. Łatwy w montażu, z konstrukcją częściowo ukrytą, w połączeniu z profilem Bandraster, w odcieniu „naturalnej szarości“, dostosowanym do koloru i faktury płyt sufitowych. Jako wypełnienie oferujemy płyty RAW concrete, RAW grey i Tecta Mesh. Połączenie innowacyjności, akustyki i estetyki w wydaniu industrialnym. W połączeniu z płytami RAW grey uzyskamy absorpcję dźwięku α_w 0,9.

RAW

RAW concrete

RAW grey

RAW concrete

K.k./k.dł. 1 3

Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	Szt.	α_w/NRC	Kat.
1200 mm	600 mm	20 mm	00091103	8	0,70/0,70	X

RAW grey

K.k./k.dł. 1 3

Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	Szt.	α_w/NRC	Kat.
1200 mm	600 mm	20 mm	00091101	8	0,90/0,90	X

Montaż z wieszakami skośnymi:



Montaż z profilami CW:



S 18p RAW system konstrukcji

	Nr kat.	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.
1	79/100	Wieszak-noniusz przystosowany do nr 80/100G	00001310	100 szt.
	16/...	Przedłużacz noniusza (część górna) do nr 79/100	na zapytanie	w zależności od długości 100 szt. lub 25 szt.
	76	Spinka zabezpieczająca do wieszaka noniuszowego, długość: ok. 70 mm, grubość: 3 mm, ocynkowana	00070412	100 szt.
2	80/100G	Profil Bandraster, strona widoczna: kolor szary	00091225	8 szt.
3	82/100G	Łącznik	00054620	25 szt.
4	75/100G	Łącznik ścienny do nr 80/100G	00084264	25 szt.
5	37	Profil L	00001119	50 szt.
6	20	Profil Z, długość: 3000 mm, docinany na budowie	00036196	25 szt.
7	51/20 oder 50/22	Profil przyścienny, strona widoczna: kolor szary lub Profil przyścienny schodkowy, strona widoczna: kolor szary	00091226 00091229	10 szt. 15 szt.
8	17/80	Wieszak noniuszowy skośny	00001074	100 szt.
9		Profil CW, dostępny komercyjnie		
10		Połączenie śrubowe		
11		Płyty metalowe Mesh, kolor: szary, typ ramy E	na zapytanie	–
12		Odstęp osiowy profili Bandraster		
13		Odstęp osiowy profili usztywniających: 600 mm		

Więcej szczegółów znajdziesz w karcie systemowej S 18p RAW pl.

Natura w nowych projektach wnętrz

Bamboo

Chcemy przybliżyć w nowej formie wyjątkową atmosferę azjatyckich kultur mieszkalnych i połączyć ją ze współczesnymi wymaganiami dotyczącymi akustyki oraz ochrony przeciwpożarowej. Bamboo to elegancki „kontrpartner" dla drewnianych podłóg, ale doskonale prezentuje się również solo jako sufit akustyczny w biurach, holach, stołówkach, korytarzach itd. Zainspirowani niepowtarzalną azjatycką kulturą mieszkalną, skorzystaliśmy z niej, nadaliśmy jej nową formę, uwzględniając jednocześnie współczesne wymagania akustyki i ochrony ogniowej.

Bamboo

Bamboo hell | Sternbild



Bamboo dunkel | Regelmäßig gelocht



Bamboo – płyty mineralne

K.k./k.dł. 3

	Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	Szt.	α_w/NRC	Kat.
Bamboo hell | Sternbild	600 mm	600 mm	15 mm	00062556	12	0,70/0,65	X
Bamboo hell | Sternbild	625 mm	625 mm	15 mm	00062552	12	0,70/0,65	X
Bamboo dunkel | Regelmäßig gelocht	600 mm	600 mm	15 mm	00062560	12	0,55/0,60	X
Bamboo dunkel | Regelmäßig gelocht	625 mm	625 mm	15 mm	00062554	12	0,55/0,60	X

Oświetlenie wbudowane

	Długość	Szerokość	Wysokość	Stopień ochrony	Moc	Statecznik	Nr art.	Szt.	Kat.
Luminosonic LED	625 mm	625 mm	15 mm	IP 20	40 W	LED drivers	00084808	1	X
Lifetime plus LED satynowane	625 mm	625 mm	105 mm	IP 40	31 W	LED drivers	00079405	1	X
Lifetime plus LED mikropryzmatyczne	625 mm	625 mm	105 mm	IP 40	31 W	LED drivers	00079546	1	X

Luminosonic LED: Barwa światła 4000 K, ściemnianie DALI, do każdej lampy należy dodatkowo zamówić 1 transformator 40 W, patrz strona 53
Lifetime plus LED: Barwa światła 4000 K, ściemnianie DALI
Patrz broszura 9630 e Oświetlenie wbudowane.

S 3 – system konstrukcji

	Nr kat.	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.
1	12/30/2	Wieszak z podwójną sprężyną dociskową średnica: 4 mm, maksymalne obciążenie: 0,25 KN maks. rozpiętość: 270 mm; drut musi wystawać co najmniej 15 mm nad sprężyną	00075052	100 szt.
2	45	Profil nośny, wysokość: 38 mm, szerokość: 24 mm długość: 3700 mm, strona widoczna: Bamboo hell długość: 3700 mm, strona widoczna: Bamboo dunkel długość: 3750 mm, strona widoczna: Bamboo hell długość: 3750 mm, strona widoczna: Bamboo dunkel	 00063136 00063137 00063134 00063135	 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.
3	46	Profil poprzeczny, wysokość: 32 mm, szerokość: 24 mm długość: 600 mm, strona widoczna: Bamboo hell długość: 600 mm, strona widoczna: Bamboo dunkel długość: 625 mm, strona widoczna: Bamboo hell długość: 625 mm, strona widoczna: Bamboo dunkel	 00063140 00063141 00063138 00063139	 75 szt. 75 szt. 75 szt. 75 szt.
4	47	Profil poprzeczny, wysokość: 32 mm, szerokość: 24 mm długość: 1200 mm, strona widoczna: Bamboo hell długość: 1200 mm, strona widoczna: Bamboo dunkel długość: 1250 mm, strona widoczna: Bamboo hell długość: 1250 mm, strona widoczna: Bamboo dunkel	 00063144 00063145 00063142 00063143	 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.
5	50G	Profil przyścienny wysokość: 24 mm, szerokość: 19 mm, długość: 3050 mm strona widoczna: Bamboo hell strona widoczna: Bamboo dunkel	 00063147 00063148	 40 szt. 40 szt.

Numery: 45, 46, 47 oraz 51/24G na życzenie dostępne również w kolorze czarnym.

Płyta sufitowa z indywidualnym nadrukiem

Creaprint

Pod tą nazwą dostarczamy zadrukowane płyty sufitowe z motywami według Państwa wskazówek i pomysłów. Nadrukować można np. logotypy, teksty, motywy obrazów, oznaczenia, symbole, piktogramy. Również najróżniejsze elementy ozdobne. Sufity z motywami mogą zawierać informacje lub po prostu dobrze wyglądać. Możliwości wykonania są różne – od pojedynczo zadrukowanych płyt po wielkopowierzchniowe projekty sufitów.

Creaprint



Galaktyczny błękit



Galaktyczna czerń

Gwiaździste niebo



Pochmurne niebo

Oprócz przedstawionych tutaj motywów, płyty Creaprint nadrukowane mogą być również indywidualnymi motywami lub kolorami zbliżonymi do palety RAL. Patrz wytyczne dot. plików Creaprint.



Creaprint Sternbild – płyty mineralne – indywidualne motywy i kolory według palety RAL/NCS

K.k./k.dł. 3

Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	α_w/NRC	Kat.
600 mm	600 mm	15 mm	00085340	0,70/0,65	X
625 mm	625 mm	15 mm	00085217	0,70/0,65	X

Creaprint Sternbild – płyty mineralne – pochmurne niebo – motyw OWA

K.k./k.dł. 3

	Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	α_w/NRC	Kat.
Gwiaździste niebo	625 mm	625 mm	15 mm	00076232	0,70/0,65	X
Galaktyczny błękit	625 mm	625 mm	15 mm	00080246	0,70/0,65	X
Galaktyczna czerń	625 mm	625 mm	15 mm	00082250	0,70/0,65	X
Pochmurne niebo - 9 elementów	600 mm	600 mm	15 mm	00073367	0,70/0,65	X
	625 mm	625 mm	15 mm	00073365	0,70/0,65	X
Pochmurne niebo - indwywidualna ilość elementów	600 mm	600 mm	15 mm	00081698	0,70/0,65	X
	625 mm	625 mm	15 mm	00076540	0,70/0,65	X

S 15 cliq – system konstrukcji

	Nr kat.	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.
1	12/30/2	Wieszak z podwójną sprężyną dociskową średnica: 4 mm, maksymalne obciążenie: 0,25 KN maks. rozpiętość: 270 mm; drut musi wystawać co najmniej 15 mm nad sprężyną	00075052	100 szt.
2	cliq-15-MR	Profil nośny wysokość: 38 mm, szerokość: 15 mm, strona widoczna: biała długość: 3000 mm długość: 3125 mm	 00068517	 20 szt. 20 szt.
3	cliq-15-CT	Profil poprzeczny krótki wysokość: 38 mm, szerokość: 15 mm, strona widoczna: biała długość: 600 mm długość: 625 mm	 00068518 00068515	 60 szt. 60 szt.
4	cliq-15-CT	Profil poprzeczny długi wysokość: 38 mm, szerokość:15 mm, strona widoczna: biała długość: 1200 mm długość: 1250 mm	 00070248 00070498	 60 szt. 60 szt.
5	50G	Profil przyścienny wysokość: 24 mm, szerokość: 19 mm, długość: 3050 mm strona widoczna: biała	 00066368	 40 szt.

Dostępny również w systemie S 3/S 3 cliq (profil 24 mm)

ICONIC AWARDS 2018
INNOVATIVE ARCHITECTURE
best of best

Doskonała harmonia wzornictwa i akustyki

Absorber ścienny Creaprint

Absorbery ścienne Creaprint są bardzo skuteczne pod względem akustycznym i gwarantują komfort, który w równym stopniu sprzyja komunikacji i koncentracji. Absorbery ścienne można łączyć ze sobą, tworząc efektowne projekty. Szeroka gama formatów zapewnia swobodę aranżacyjną.

Absorbery ścienne Creaprint

Ptak

Absorbery ścienne Creaprint

	Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Nr art.	Kat.
Absorbery ścienne Creaprint one	1200 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00091111	X
Absorbery ścienne Creaprint plus	1800 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00091264	X
Creaprint wall absorber grande	2400 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00091265	X

Indywidualnie wybierany motyw | Nadruk na całej powierzchni po widocznej stronie, Obramowanie: białe
Opakowanie w przypadku wszystkich absorberów ściennych: 1 szt..w opakowaniu

Zestaw montażowy dla absorbera ściennego Creaprint one/plus

	Nazwa/wymiary	Nr art.
Montaż ścienny	Zestaw zawiera 4 mocowań ściennych	00073602

Do każdego absorbera ściennego należy osobno zamowić zestaw montażowy. Cena zestawu montażowego zawarta już w cenie absorbera

Zestaw montażowy dla absorbera ściennego Creaprint grande

	Nazwa/wymiary	Nr art.
Montaż ścienny	Zestaw zawiera 6 mocowań ściennych	00073603

Do każdego absorbera ściennego należy osobno zamowić zestaw montażowy. Cena zestawu montażowego zawarta już w cenie absorbera

Mocowanie ścienne do montażu na ścianie

ICONIC AWARDS 2018
INNOVATIVE ARCHITECTURE
best of best

Prosta droga do optymalizacji akustyki

Curve

Żagle sufitowe Curve 1 (kształt wypukły) i Curve 2 (kształt wklęsły) są wykonane z wełny szklanej i dlatego charakteryzują się niezwykłą lekkością. Krawędzie obu wariantów są wykończone na biało. Dlatego można je układać zarówno pojedynczo, jak i w interesujących formacjach. Moduły dostępne w rozmiarach do 1200 x 1100 mm mogą być pokryte tkaniną w różnych kolorach - dla jeszcze większej swobody projektowania na suficie.

Curve

Curve 1

Curve 2

Curve 1

Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Nr art.	Kat.
1200 mm	1100 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00089437	X
1200 mm	1100 mm	40 mm	Pokryta tkaniną	Zależnie od koloru	X

Curve 2

Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Nr art.	Kat.
1100 mm	910 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00089438	X
1100 mm	910 mm	40 mm	Pokryta tkaniną	Zależnie od koloru	X

Pakowanie wszystkich żagli: 1 szt..w opakowaniu
W przypadku białych żagli, pokrytych welonem szklanym, Curve 1 i Curve 2, do opakowania dołączona jest 1 para rękawic montażowych.
Dostępne kolory tkanin i wartości absorpcji - w broszurze nr 1964.

Zestaw montażowy

	Nazwa/wymiary	Nr art.
Montaż sufitowy	Zestaw zawiera 4 komplety linek składające się z linek stalowych, dł. 1500 mm, wkrętu dwugwintowego z napinaczem linki, mocowania do sufitu M6	00082764
Montaż bezpośredni	Zestaw zawiera 2 haki Z i 2 wkręty dwugwintowe, do 4 punktów mocowania potrzebne są 2 zestawy montażowe	00088137
Montaż ścienny	Zestaw zawiera 4 mocowania ścienne	00073602

Do żagli sufitowych/absorberów ściennych należy dodatkowo zamówić zestawy montażowe. **Cena za zestaw montażowy zawarta w cenie żagla/absorbera.**
W przypadku montażu ściennego redukcji ulega absorpcja dźwięku do poziomu α_w = 0,90 i NRC = 0,85. Patrz broszura 9558 e Ochrona akustyczna.

W żaglach sufitowych Curve możliwe jest zastosowanie oświetlenia wbudowanego OWAlumino 1 z przynależnym zestawem montażowym 44.
Więcej informacji na str 55.

Zestaw montażowy/linka do montażu sufitowego

Mocowanie ścienne



Hak Z do montażu bezpośredniego





Ekskluzywna geometria

Selecta

Jesteś świadomy/a formy i masz wysokie wymagania akustyczne w swoim miejscu pracy? Wybierz serię Selecta, ekskluzywne rozwiązanie z lekkimi absorberami z wełny szklanej o wysokiej skuteczności akustycznej. Do wyboru jest siedem podstawowych formatów, wykończonych w kolorze białym. Mogą one być swobodnie łączone w grupy, tworząc wyraziste geometrie. Żagle sufitowe, pokryte welonem szklanym, oferowane w różnych rozmiarach, są mocowane do sufitu przy użyciu linek i mocowań sufitowych. Tak prosty montaż pozwala na tworzenie rozwiązań akustycznych praktycznie pod każdym typem konstrukcji.

Selecta



Pozostałe kolory – patrz strona 50 i 51.

Selecta pokryta flizeliną, kolor biały

	Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Nr art.	Kat.
Selecta one	1200 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074782	X
Selecta plus	1800 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074783	X
Selecta grande	2400 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00074780	X
Selecta grande XL	3000 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00092154	X

Opakowanie zawiera 1 parę rękawic montażowych. | Opakowanie w przypadku wszystkich typów żagli zawiera: 1 szt. w paczce | Wartości absorpcji patrz broszura 1964 żagle sufitowee. **Wymiary/formy specjalne na zapytanie.** W przypadku zamówień żagli o ponadstandardowych wymiarach i/lub kształtach obowiązuje dopłata w wys. 350,00 € dla zamówień na ilości poniżej 35 szt.

Selecta powlekana tkaniną w kolorze

	Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Nr art.	Kat.
Selecta one	1200 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta tkaniną	Na zamówienie	X
Selecta plus	1800 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta tkaniną	Na zamówienie	X
Selecta grande	2400 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta tkaniną	Na zamówienie	X
Selecta grande XL	3000 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta tkaniną	Na zamówienie	X

Opakowanie w przypadku wszystkich typów żagli zawiera: 1 szt. w paczce | Wartości absorpcji patrz broszura 1964 żagle sufitowee. **Wymiary/formy specjalne na zapytanie.** W przypadku zamówień żagli o ponadstandardowych wymiarach i/lub kształtach obowiązuje dopłata w wys. 350,00 € dla zamówień na ilości poniżej 35 szt.

W żaglach sufitowych Selecta możliwe jest zastosowanie oświetlenia wbudowanego OWAlumino 1 lub OWAlumino 2 z przynależnym zestawem montażowym 44. Więcej informacji na str 55.

Selecta one



Selecta plus



Selecta grande



Selecta grande XL





Selecta loop pokryta flizeliną, kolor biały

	Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Nr art.	Kat.
Selecta loop	Średnica 800 mm		40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00089444	X
Selecta loop	Średnica 1000 mm		40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00089445	X
Selecta loop	Średnica 1200 mm		40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00089434	X

Opakowanie zawiera 1 parę rękawic montażowych. | Opakowanie w przypadku wszystkich typów żagli zawiera: 1 szt. w paczce | Wartości absorpcji patrz broszura 1964 żagle sufitowee. | **Wymiary/formy specjalne na zapytanie.** W przypadku zamówień żagli o ponadstandardowych wymiarach i/lub kształtach obowiązuje dopłata w wys. 350,00 € dla zamówień na ilości poniżej 35 szt.



Selecta loop powlekana tkaniną w kolorze

	Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Nr art.	Kat.
Selecta loop	Średnica 800 mm		40 mm	Pokryta tkaniną	Na zamówienie	X
Selecta loop	Średnica 1000 mm		40 mm	Pokryta tkaniną	Na zamówienie	X
Selecta loop	Średnica 1200 mm		40 mm	Pokryta tkaniną	Na zamówienie	X

Opakowanie w przypadku wszystkich typów żagli zawiera: 1 szt. w paczce | Wartości absorpcji patrz broszura 1964 żagle sufitowee.
Wymiary/formy specjalne na zapytanie. W przypadku zamówień żagli o ponadstandardowych wymiarach i/lub kształtach obowiązuje dopłata w wys. 350,00 € dla zamówień na ilości poniżej 35 szt.



Selecta concav



Selecta convex

Selecta concav i convex pokryta flizeliną, kolor biały

	Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Nr art.	Kat.
Selecta concav	1200 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00089439	X
Selecta convex	1200 mm	1200 mm	40 mm	Pokryta welonem szklanym, biała	00089440	X

Opakowanie zawiera 1 parę rękawic montażowych. | Opakowanie w przypadku wszystkich typów żagli zawiera: 1 szt. w paczce | Wartości absorpcji patrz broszura 1964 żagle sufitowee. | **Wymiary/formy specjalne na zapytanie.** W przypadku zamówień żagli o ponadstandardowych wymiarach i/lub kształtach obowiązuje dopłata w wys. 350,00 € dla zamówień na ilości poniżej 35 szt.

Zestawy montażowe

Zestaw montażowy/linki do montażu sufitowego



Hak Z do montażu bezpośredniego

Mocowanie ścienne



Klamra łącząca do montażu dwóch lub większej ilości żagli Selecta

Zestaw montażowy do Selecta one/plus

	Nazwa/wymiary	Nr art.
Montaż sufitowy	Zestaw zawiera 4 komplety linek, składające się z linki stalowej, dł. 1500 mm, wkrętu dwugwintowego z napinaczem linki, mocowania do sufitu M6	00082764
Montaż bezpośredni	Zestaw zawiera 2 haki i 2 wkręty dwugwintowe, do 4 punktów mocowania potrzebne są 2 zestawy montażowe	00088137
Montaż ścienny	Zestaw zawiera 4 mocowania ścienne	00073602
Klamra łącząca	Odstęp mocowania klamer łączących < 300 mm, ilość sztuk w paczce: 25	00080545

Zestaw montażowy do Selecta grande

	Nazwa/wymiary	Nr art.
Montaż sufitowy	Zestaw zawiera 6 kompletów linek, składających się z linki stalowej, dł. 1500 mm, wkrętu dwugwintowego z napinaczem linki, mocowania do sufitu M6	00082763
Montaż bezpośredni	Zestaw zawiera 2 haki i 2 wkręty dwugwintowe, do 6 punktów mocowania potrzebne są 3 zestawy montażowe	00088137
Montaż ścienny	Zestaw zawiera 6 mocowań ściennych	00073603
Klamra łącząca	Odstęp mocowania klamer łączących < 300 mm, ilość sztuk w paczce: 25	00080545

Zestaw montażowy do Selecta grande XL

	Nazwa/wymiary	Nr art.
Montaż sufitowy	2 x Zestaw zawiera 4 komplety linek, składające się z linki stalowej, dł. 1500 mm, wkrętu dwugwintowego z napinaczem linki, mocowania do sufitu M6	00082764
Montaż bezpośredni	Zestaw zawiera 2 haki i 2 wkręty dwugwintowe, do 6 punktów mocowania potrzebne są 3 zestawy montażowe	00088137
Montaż ścienny	2 x Zestaw zawiera 4 mocowania ścienne	00073602
Klamra łącząca	Odstęp mocowania klamer łączących < 300 mm, ilość sztuk w paczce: 25	00080545

Zestaw montażowy do Selecta convex i concav

	Nazwa/wymiary	Nr art.
Montaż sufitowy	Zestaw zawiera 4 komplety linek, składające się z linki stalowej, dł. 1500 mm, wkrętu dwugwintowego z napinaczem linki, mocowania do sufitu M6	00082764
Klamra łącząca	Odstęp mocowania klamer łączących < 300 mm, ilość sztuk w paczce: 25	00080545

Zestaw montażowy do Selecta loop

	Nazwa/wymiary	Nr art.
Montaż sufitowy	Zestaw zawiera 3 komplety linek, składające się z linki stalowej, dł. 1500 mm, wkrętu dwugwintowego z napinaczem linki, mocowania do sufitu M6	00082762
Montaż bezpośredni	Zestaw zawiera 2 haki i 2 wkręty dwugwintowe, do 3 punktów mocowania potrzebne są 2 zestawy montażowe	00088137
Montaż ścienny	Zestaw zawiera 6 mocowań ściennych do 2 szt. Selecta loop	00073603
Klamra łącząca	Odstęp mocowania klamer łączących < 300 mm, ilość sztuk w paczce: 25	00080545

Ceny za zestawy montażowe zawarte w cenie żagli/absorberów. Do żagli sufitowych/absorberów ściennych należy dodatkowo zamówić zestawy montażowe. W przypadku montażu ściennego redukcji ulega absorpcja dźwięku do poziomu α_w = 0,90 i NRC = 0,85. Patrz broszura nr 1587 Absorbery.

Zestaw akcesoriów montażowych do montażu sufitowego jest przeznaczony wyłącznie do obciążeń statycznych i nie nadaje się do ruchomych obciążeń dynamicznych.

Doskonałość formy i funkcjonalność

Selecta Metall

Funkcjonalny design i doskonała akustyka - Selecta Metall spełnia najwyższe wymagania stawiane żaglom sufitowym. Do wyboru są trzy różne wymiary żagli i dwie perforacje. Dzięki zastosowaniu prętów gwintowanych żagle można w prosty sposób zamontować w odpowiedniej pozycji. Wszystkie produkty Selecta Metall mają na odwrocie welon szklany, co sprawia, że sprawdzają się zarówno jako elementy aranżacyjne jak i spełniają funkcje akustyczne.

Selecta Metall



Rg2516 | Ø 2,5 mm | 16 % otwartej przestrzeni

Selecta Metall Rg2516

	Długość	Szerokość	Grubość	Perforacja	Nr art.	α_w/NRC	Kat.
Selecta Metall one	1200 mm	1200 mm	50 mm	Rg2516	00092132	0,80/0,75	X
Selecta Metall plus	1800 mm	1200 mm	50 mm	Rg2516	00092133	0,80/0,75	X
Selecta Metall grande	2400 mm	1200 mm	50 mm	Rg2516	00092134	0,80/0,75	X

Opakowanie w przypadku wszystkich typów żagli zawiera: 1 szt. w paczce | **Wymiary/formy specjalne na zapytanie.** W przypadku zamówień żagli o ponadstandardowych wymiarach i/lub kształtach obowiązuje dopłata w wys. 350,00 € dla zamówień na ilości poniżej 35 szt.



Rd1522 | Ø 1,5 mm | 22 % otwartej przestrzeni

Selecta Metall Rd1522

	Długość	Szerokość	Grubość	Perforacja	Nr art.	α_w/NRC	Kat.
Selecta Metall one	1200 mm	1200 mm	50 mm	Rd1522	00092135	0,70/0,70	X
Selecta Metall plus	1800 mm	1200 mm	50 mm	Rd1522	00092137	0,70/0,70	X
Selecta Metall grande	2400 mm	1200 mm	50 mm	Rd1522	00092139	0,70/0,70	X

Opakowanie w przypadku wszystkich typów żagli zawiera: 1 szt. w paczce | **Wymiary/formy specjalne na zapytanie.** W przypadku zamówień żagli o ponadstandardowych wymiarach i/lub kształtach obowiązuje dopłata w wys. 350,00 € dla zamówień na ilości poniżej 35 szt.

Panele sufitowe należy zamontować przy użyciu wymaganej liczby prętów gwintowanych M6.
Pręty gwintowane nie są dołączone do zestawu.

Selecta Metall one



4 pręty gwintowane M6

Selecta Metall plus



6 pręty gwintowane M6

Selecta Metall grande



6 pręty gwintowane M6



Nowy wymiar kreatywności

Lamele FreeStyle podwieszenie na linkach

Lamele FreeStyle zapewniają swobodę projektowania i umożliwiają tworzenie indywidualnych akcentów aranżacyjnych. Możliwości kombinacji są prawie nieograniczone, niezależnie od tego, czy elementy są ułożone poziomo czy pionowo. Dzięki regulowanemu zawieszeniu, podwieszone na linkach lamele FreeStyle, swobodnie unoszą się w przestrzeni. Nadaje to strefie sufitowej i całemu pomieszczeniu bardzo efektowny i przestronny charakter.

Lamele FreeStyle – podwieszenie na linkach

Kolory – patrz strona 50 i 51.



Klamra łącząca

Bolec z tworzywa sztucznego



Zestaw montażowy z linką

Lamele FreeStyle

K.k./k.dł. 3

	Długość	Wysokość	Grubość	Nr art.	Tkanina w kolorze	Szt.	Kat.
FreeStyle S	1200 mm	200 mm	40 mm	Na zamówienie	Pokryta tkaniną	6	X
	1200 mm	200 mm	40 mm	00089441	Pokryta welonem szklanym, biała	6	X
FreeStyle M	1200 mm	400 mm	40 mm	Na zamówienie	Pokryta tkaniną	3	X
	1200 mm	400 mm	40 mm	00089442	Pokryta welonem szklanym, biała	3	X
FreeStyle L	1200 mm	600 mm	40 mm	Na zamówienie	Pokryta tkaniną	2	X
	1200 mm	600 mm	40 mm	00089443	Pokryta welonem szklanym, biała	2	X

Wymiary/formy specjalne na zapytanie.
W przypadku lameli FreeStyle S, M, i L pokrytych welonem szklanym, do opakowania dołączona jest 1 para rękawic montażowych.
Wartości absorpcji - patrz broszura nr 1964.

Zestaw montażowy do podwieszenia na linkach

Nazwa/wymiary	Nr art.	Szt.
Zestaw montażowy zawiera 2 zestawy linek składające się z: linki stalowej dł. 1500 mm, wkrętu dwugwintowego z napinaczem linki, mocowania do sufitu M6	00082765	1 zestaw
Klamra łącząca przy łączeniu podłużnym lameli (od góry)	00080545	25 szt.
Bolec z tworzywa sztucznego do połączenia wzdłużnego dwóch lameli (w dolnym obszarze)	00082538	200 szt.

Do każdego lamela należy osobno zamówić zestaw montażowy.
Akcesoria montażowe przeznaczone są tylko do obciążeń statycznych i nie nadają się do przenoszenia obciążeń dynamicznych.



Nowy wymiar kreatywności

Lamele FreeStyle z systemem S 3

FreeStyle to nie tylko system sufitowy, ale także wyraz nowatorskiego spojrzenia na aranżację wnętrz. Lamele FreeStyle pozwalają na tworzenie indywidualnych akcentów w projektach wnętrz. Możliwości kombinacji pionowo lub poziomo ułożonych lameli są niemal nieograniczone. W przypadku zawieszenia na profilu nośnym nr 45 lamele FreeStyle unoszą się bezpośrednio pod sufitem. Nadaje to sufitowi w systemie S 3 oraz całemu pomieszczeniu imponujący, indywidualny charakter.

Lamele FreeStyle – z systemem S 3

Kolory – patrz strona 50 i 51.



Klamra łącząca

Bolec z tworzywa sztucznego



Klips mocujący z wkrętem dwugwintowym

Lamele FreeStyle

K.k./k.dł. 3

	Długość	Wysokość	Grubość	Nr art.	Tkanina w kolorze	Szt.	Kat.
FreeStyle S	1200 mm	200 mm	40 mm	Na zamówienie	Pokryta tkaniną	6	X
	1200 mm	200 mm	40 mm	00089441	Pokryta welonem szklanym, biała	6	X
FreeStyle M	1200 mm	400 mm	40 mm	Na zamówienie	Pokryta tkaniną	3	X
	1200 mm	400 mm	40 mm	00089442	Pokryta welonem szklanym, biała	3	X
FreeStyle L	1200 mm	600 mm	40 mm	Na zamówienie	Pokryta tkaniną	2	X
	1200 mm	600 mm	40 mm	00089443	Pokryta welonem szklanym, biała	2	X

Wymiary/formy specjalne na zapytanie.
Wartości absorpcji - patrz broszura nr 1964.

Akcesoria montażowe z systemem S 3

	Nr kat.	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.
1	12/30/2	Wieszak z podwójną sprężyną dociskową średnica: 4 mm, maksymalne obciążenie: 0,25 KN maks. rozpiętość: 270 mm; drut musi wystawać co najmniej 15 mm nad sprężyną	00075052	100 szt.
2	45	Profil nośny, wysokość: 38 mm, szerokość: 24 mm długość: 3750 mm, strona widoczna: biała	00066011	25 szt.
3	46	Profil poprzeczny, wysokość: 32 mm, szerokość: 24 mm długość: 625 mm, strona widoczna: biała	00059095	75 szt.
4/5		Zestaw montażowy do systemu S 3 zawiera 2 klipsy mocujące z klamrą podwieszeniową i 2 wkręty dwugwintowe z geometrią łba dostosowaną do klamry podwieszeniowej	00091457	1 szt
		Klamra łącząca przy łączeniu podłużnym lameli	00080545	25 szt.
		Bolec z tworzywa sztucznego do połączenia wzdłużnego dwóch lameli (w dolnym obszarze)	00082538	200 szt.

Do lameli należy osobno zamówić zestaw montażowy.
Akcesoria montażowe do systemu S 3 przeznaczone są wyłącznie do obciążeń statycznych i nie nadają się do ruchomych obciążeń dynamicznych.





Swoboda w aranżacji

Absorbery ścienne FreeStyle

Nieskończone spektrum aranżacyjne –bardzo dobra akustyka: dzięki absorberom ściennym FreeStyle OWA możliwe jest tworzenie niepowtarzalnych, indywidualnie zaaranżowanych wnętrz. Dowolną ścianę każdego pomieszczenia, niezależnie od jej rozmiaru i kształtu, możemy zmienić w powierzchnię 3D i stworzyć w ten sposób „ruchome" obrazy! Starannie dopasowane, zarówno pod względem kolorystycznym, jak i geometrycznym, elementy kolekcji FreeStyle zapewniają możliwość tworzenia niepowtarzalnych projektów. Oprócz funkcji dekoracyjnej elementy FreeStyle pełnią również, dzięki doskonałym właściwościom absorpcji dźwięku, funkcje akustyczne. Absorbery pochłaniają hałas i szumy w 90 %. Świetnie sprawdzają się w takich pomieszczeniach jak restauracje, czy biura wielkopowierzchniowe, gdzie skutecznie obniżają poziom hałasu.

Absorbery ścienne FreeStyle

Nr 52827 czerwony

Nr 52829 ciemnobrązowy

Nr 52836
jasnobeżowy

Nr 52837 brązowy

Pozostałe kolory – patrz strona 50 i 51.

Mocowanie ścienne do montażu na ścianie

Absorbery ścienne FreeStyle

	Typ	Długość	Szerokość	Grubość	Nr art.	Kolor tkaniny	Szt.	α_w/NRC	Kat.
FreeStyle TR	Trapezy prawe	1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074950	Nr 52827 czerwony	4	0,90/0,85	X
		1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074976	Nr 52829 ciemnobrązowy	4	0,90/0,85	X
		1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074980	Nr 52836 jasnobeżowy	4	0,90/0,85	X
		1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074982	Nr 52837 brązowy	4	0,90/0,85	X
FreeStyle TL	Trapezy lewe	1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074983	Nr 52827 czerwony	4	0,90/0,85	X
		1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074984	Nr 52829 ciemnobrązowy	4	0,90/0,85	X
		1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074985	Nr 52836 jasnobeżowy	4	0,90/0,85	X
		1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074986	Nr 52837 brązowy	4	0,90/0,85	X
FreeStyle R		1200 mm	600 mm	40 mm	00074987	Nr 52827 czerwony	2	0,90/0,85	X
		1200 mm	600 mm	40 mm	00074988	Nr 52829 ciemnobrązowy	2	0,90/0,85	X
		1200 mm	600 mm	40 mm	00074989	Nr 52836 jasnobeżowy	2	0,90/0,85	X
		1200 mm	600 mm	40 mm	00074990	Nr 52837 brązowy	2	0,90/0,85	X
FreeStyle Q		1200 mm	1200 mm	40 mm	00074991	Nr 52827 czerwony	1	0,90/0,85	X
		1200 mm	1200 mm	40 mm	00074992	Nr 52829 ciemnobrązowy	1	0,90/0,85	X
		1200 mm	1200 mm	40 mm	00074993	Nr 52836 jasnobeżowy	1	0,90/0,85	X
		1200 mm	1200 mm	40 mm	00074994	Nr 52837 brązowy	1	0,90/0,85	X
FreeStyle QS		600 mm	600 mm	40/20 mm	00074995	Nr 52827 czerwony	8	0,90/0,85	X
		600 mm	600 mm	40/20 mm	00074996	Nr 52829 ciemnobrązowy	8	0,90/0,85	X
		600 mm	600 mm	40/20 mm	00074997	Nr 52836 jasnobeżowy	8	0,90/0,85	X
		600 mm	600 mm	40/20 mm	00074998	Nr 52837 brązowy	8	0,90/0,85	X

Wymiary/formy specjalne na zapytanie.
Patrz broszura 1587 absorbery. Wartości absorpcji - patrz broszura nr 9558 e.

Zestaw montażowy

Nazwa/wymiary	Nr art.
4-częściowy zestaw do montażu ściennego do FreeStyle Q i R, zestaw zawiera 4 szt. zaczepów ściennych	00073602
4-częściowy zestaw do montażu ściennego do FreeStyle TR, TL i QS, zestaw zawiera 2 szt. zaczepów ściennych 60 x 52 x 15 mm i 2 szt. zaczepów ściennych 88 x 52 x 35 mm	00075611

Do każdego absorbera ściennego należy osobno zamówić zestaw montażowy. Cena zestawu montażowego zawarta już w cenie absorbera.



Wzory tkanin do żagli sufitowych Curve | Selecta | FreeStyle

52826 | Ciemnoczerwony

52827 | Czerwony


52828 | Pomarańczowy

52829 | Ciemnobrązowy

52830 | Czarny

52831 | Ciemnoszary


52832 | Żółty

52833 | Szarozielony

52834 | Jasnoszary

52835 | Biały

52836 | Jasnobeżowy

52837 | Jasnobrązowy

52838 | Brązowy melanż

52839 | Szary


52840 | Pomarańczowy melanż

52841 | Ciemny turkusowy

52842 | Zielony melanż

52843 | Niebieski

Wzory tkanin do żagli sufitowych Curve | Selecta | FreeStyle


52844 | Niebieski ciemny


52845 | Fioletowy

55244 | Szary kamienny

55245 | Oliwkowozielony

55246 | Jasnoniebieski

55247 | Zielony miętowy


55248 | Ciemnozielony

55249 | Szaroniebieski

55250 | Jasnożółty

Dane techniczne

Jakość tkaniny	100% poliester, przędza FR ATY
Rodzaj tkaniny	Panama
Waga	320 g/m^2
Szerokość	1500 mm (+/- 50 mm)



Luminosonic – oświetlenie akustyczne

Luminosonic

Stylowe, wydajne i łatwe w montażu: trzy zalety, które jednoznacznie przemawiają za systemem Luminosonic. Ale to oświetlenie potrafi więcej – pochłania dźwięk! Stopień pochłaniania jest określany przez sposób wykorzystania pomieszczenia, wybraną powierzchnię oraz koncepcję wystroju. Montaż oświetlenia Luminosonic w systemie S 3 jest bardzo prosty: wystarczy włożyć oświetlenie do rastra sufitowego, zamontować płytę sufitową z wybraną powierzchnią, o żądanej wartości absorpcji i gotowe. Nie ma znaczenia, czy montowany jest nowy sufit, czy już zamontowany jest wyposażany w energooszczędne oświetlenie LED. System Luminosonic nie tylko się dostosuje, lecz również zachowa pełną skuteczność absorpcji przez sufit!

Luminosonic



Luminosonic LED – oświetlenie wbudowane do systemu S 3

	Długość	Szerokość	Wysokość	Stopień ochrony	Moc	Nr art.	Szt.	Kat.
Luminosonic	625 mm	625 mm	15 mm	IP 20	40 W	00084808	1	X
Transformator 40 W						00084809	1	X

Barwa światła 4000 K, ściemnianie DALI, do każdej lampy należy dodatkowo zamówić transformator 40 W. Patrz broszura 9630 e Oświetlenie wbudowane.





Nowoczesne oświetlenie – wolność aranżacyjna

OWAlumino

System oświetleniowy uzupełniający serię OWAlight. Zaletą tego systemu, w porównaniu z dotychczas dostępnym oświetleniem OWAlight, jest możliwość montowania go niezależnie od systemu konstrukcji sufitu. Listwy OWAlumino można zamontować w każdej płycie sufitowej. Listwy gwarantują „przyjazne“ oświetlenie, zbliżone do jakości światła dziennego.

* Przedstawione na zdjęciu płyty Opus są niedostępne.

OWAlumino



OWAlumino 1



OWAlumino 2

OWAlumino – listwy oświetleniowe LED do wszystkich systemów sufitowych OWA

	Nazwa/wymiary/powierzchnia	Nr art.	Szt.	Kat.
1	**OWAlumino 1** Listwa świetlna LED 480 x 35,2 x 25 mm, rama aluminiowa anodyzowana, pokrywa biały opal, gotowa do podłączenia, długość przewodu: 2000 mm, kolor światła 4000 K, zestaw montażowy (zależny od grubości płyty) należy zamówić osobno	00081538	1	X
2	**OWAlumino 2** Listwa świetlna LED 940 x 35,2 x 25 mm, rama aluminiowa anodyzowana, pokrywa biały opal, gotowa do podłączenia, długość przewodu: 2000 mm, kolor światła 4000 K, zestaw montażowy (zależny od grubości płyty) należy zamówić osobno	00081539	1	X
3	**Zestaw montażowy 20** do płyt grubości 15-20 mm do OWAlumino 1 i 2, 1-częściowy *1	00082403	1	X
4	**Zestaw montażowy 44** do płyt grubości 40-44 mm do OWAlumino 1 i 2, 2-częściowy *1	00082405	2	X
	Transformator do OWAlumino, 24 V, 150 W*3	00070677	1	X
	Przewód podłączeniowy z gniazdem do podłączenia do transformatora, długość 600 mm	00080703	1	X
	Przedłużacz, wtyczka i gniazdo, długość 2000 mm	00080702	1	X
	Rozgałęziacz w kształcie litery T do szeregowego podłączenia kilku lamp do transformatora (zawsze 1 szt. mniej niż liczba listew świetlnych)	00078635	10	X
	Dimmer/ściemniacz DALI – 4 kanałowy, napięcie stałe 12-24 V	00071678	1	X

*1 Jeśli chodzi o **zestawy montażowe 20**. przeznaczone do płyt 15-20 mm, to w przypadku **OWAlumino 1** należy zamawiać łącznie 2 szt, a w przypadku **OWAlumino 2** łącznie 3 szt

*2 Jeśli chodzi o **zestawy montażowe 44**. przeznaczone do płyt o gr. do 44 mm, to w przypadku **OWAlumino 1 i 2** należy każdorazowo zamówić 1 szt. zestawu montażowego 44

*3 W przypadku transformatora 150 W należy doliczyć **20 % rezerwy** mocy oraz uwzględnić odpowiedni sposób montażu.
OWAlumino 1: do 1 transformatora 150 W może zostać podłączonych maks. 9 listew świetlnych. Warunkiem jest zastosowanie maks. 16 przedłużaczy, rozłożonych w następujący sposób: maks 7 przedłużaczy między rozgałęźnikami T i maks. 9 przedłużaczy między rozgałęźnikami T a listwami świetlnymi. Większa ilość przedłużaczy i inne ich rozmieszczenie doprowadzi do spadku napięcia. **Wniosek:** 1 szt. trafo. 150 W + 1 ściemniacz (opcjonalnie) + 1 kabel podłączeniowy + 9 szt. OWAlumino 1 + 8 szt. rozgałęźników T + 16 szt. przedłużaczy (opcjonalnie).
OWAlumino 2: do jednego transformatora 150 W mogą zostać podłączone maks. 4 listwy świetlne. Warunkiem jest zastosowanie maks. 6 przedłużaczy, rozłożonych w następujący sposób: maks. 2 przedłużacze między rozgałęźnikami T i maks. 4 przedłużacze pomiędzy rozgałęźnikami T a listwami świetlnymi. Większa ilość przedłużaczy i inne ich rozmieszczenie doprowadzi do spadku napięcia. **Wniosek:** 1 szt. trafo 150 W + 1 ściemniacz (opcjonalnie)) + 1 kabel podłączeniowy + 4 szt. listew świetlnych OWAlumino 2 + 3 rozgałęziacze T + 6 przedłużaczy (opcjonalnie)

OWAlumino można zastosować we wszystkich systemach sufitowych OWAcoustic/OWAconstruct, a także w żaglach sufitowych Selecta/Curve, niezależnie od rodzaju krawędzi płyt. Montaż polega na wycięciu, bezpośrednio na budowie, odpowiedniego otworu w płycie/żaglu sufitowym, włożeniu lampy wraz z okalającą ramą i zamocowaniu przy użyciu odpowiedniego zestawu mocującego na odwrocie płyty/żagla sufitowego. Podłączenie do transformatora, wykonuje się, zależnie od ilości lamp OWAlumino, poprzez rozgałęziacz w kształcie litery T oraz poprzez przedłużacz. Na zapytanie dział techniczny OWAconsult wykonuje wyliczenia natężenia światła oraz plany montażowe.

Patrz broszura 9630 e Oświetlenie wbudowane.









Informacje ogólne

Ceny systemów i elementów z kolekcji OWAconsult na zapytanie

Wymiary

Wymiary podane w katalogu są wymiarami rastrów i wymiarami obliczeniowymi. Wymiary rzeczywiste płyt mogą się różnić w zależności od systemu.

Wzory

Niektóre ze wzorów zostały przedstawione w powiększeniu dla uzyskania lepszego zobrazowania. Ostatecznego wyboru produktu należy dokonać na podstawie oryginalnego wzoru.

Kolor

Płyty można malować w miejscu montażu (patrz Instrukcja montażu OWA). Nie można jednak wykluczyć różnic barwy i stopnia połysku oraz wystąpienia różnic w odcieniu, wynikających z właściwości materiału. Nie można zagwarantować jednakowych kolorów w przypadku kilku dostaw. Na płytach z nadrukami nie można wprowadzać zmian.

Płyty i konstrukcja

Wymienione w katalogu płyty i systemy konstrukcji krytych kolekcji OWAconsult collection należą do linii produktowych OWAcoustic premium lub OWAconstruct. Obowiązują odpowiednie atesty i certyfikaty dotyczące ochrony przeciwpożarowej, klasyfikacji materiałów oraz akustyki.

Elementy systemowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne wymienione w katalogu zostały wybrane specjalnie dla linii OWAconsult collection. W przypadku łączenia innych elementów konstrukcji z elementami naszych systemów sufitowych, inwestor, architekt lub wykonawca muszą na własną odpowiedzialność sprawdzić, czy elementy te są pasujące i dostosowane do systemu. Elementy konstrukcyjne podlegają najróżniejszym kontrolom z zakresu ochrony ppoż i ochrony akustycznej. Wszystkie elementy zostały przebadane pod kątem ich właściwości wytrzymałościowych w tym zakresie. Posiadamy odpowiednie świadectwa badań. Wyniki badań mają zastosowanie jednak tylko pod warunkiem stosowania oryginalnych części konstrukcji OWA i płyt OWAcoustic.

Wszystkie elementy asortymentowe dostępne są wyłącznie w pełnych opakowaniach!

Kategorie towarowe

A	dostawa w ciągu 1 tygodnia, brak minimum ilościowego dla zamówień, brak dopłat
B	dostawa w ciągu 3 tygodni, brak minimum ilościowego dla zamówień, brak dopłat
C	dostawa w ciągu 6 tygodni, brak minimum ilościowego dla zamówień, brak dopłat
D	dostawa w ciągu 6 tygodni, minimum ilościowe dla zamówień: 250 m², brak dopłat
X	na zapytanie

Inforacje prawne

Ze względu na fakt, iż zaprezentowane w niniejszym katalogu wzory i kolory mogą odbiegać od rzeczywistych, zalecamy dokonywanie wyboru produktów na podstawie oryginalnych próbek. Ostatecznego wyboru produktu należy dokonywać więc zawsze na podstawie oryginalnego wzoru. Wszystkie dane i informacje techniczne zawarte w tej broszurze lub innych publikacjach i dotyczące systemów sufitów OWA odnoszą się do wyników badań uzyskanych w warunkach laboratoryjnych.

Klient odpowiada za prawidłowe wykorzystanie tych danych i informacji w indywidualnych sytuacjach zastosowania. Wszystkie dane dotyczące systemu są zgodne z aktualnym stanem techniki. Odnoszą się one wyłącznie do stosowania produktów OWA, w przypadku których możliwość ich łączenia została potwierdzona badaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W razie łączenia z produktami innych firm nie ma zastosowania gwarancja, ani nie ponosimy odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych mających na celu udoskonalanie produktów i systemów. Zmiany techniczne mogą być wprowadzane w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności. Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów i pomyłek w druku.

Doradztwo OWAconsult

Dział doradczy OWAconsult służy pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących systemów wymienionych w katalogu. Pod numerem infolinii +48 61 8 49 86 40 można uzyskać wyczerpujące informacje na temat nowej linii produktów OWAconsult collection. Porady są bezpłatne.

Oprócz doradztwa telefonicznego OWAconsult opracowuje również indywidualne plany i detale techniczne sufitów z linii OWAconsult collection dla poszczególnych projektów. Usługa obejmuje rysunek rastra sufitu zgodnie z wybranym systemem oraz wyliczenie ilości zamawianych płyt i części konstrukcji krytej, a także w razie potrzeby rysunek standardowych detali technicznych danego systemu.

Koszt poszczególnych w/w usług zależy od nakładu pracy. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo u członków naszego zespołu doradczego.

Akcesoria

	Nr	Nazwa/wymiary	Nr art.	Szt.
	**cliq-15-MR**	Profil nośny wysokość: 38 mm szerokość: 15 mm strona widoczna: biała długość: 3000 mm	00068517	20 szt.
	**cliq-15-CT**	Profil poprzeczny krótki wysokość: 38 mm szerokość: 15 mm strona widoczna: biała długość: 300 mm długość: 600 mm	00069315 00068518	60 szt. 60 szt.
	**cliq-15-CT**	Profil poprzeczny długi wysokość: 38 mm szerokość: 15 mm strona widoczna: biała długość: 1200 mm	00070248	60 szt.
	**cliq-24-MR**	Profil nośny wysokość: 38 mm szerokość: 24 mm strona widoczna: biała długość: 3600 mm długość: 3750 mm	00066020 00066017	20 szt. 20 szt.
	**cliq-24-CT**	Profil poprzeczny krótki wysokość: 25 mm szerokość: 24 mm strona widoczna: biała długość: 600 mm długość: 625 mm	00061863 00061862	60 szt. 60 szt.
	**cliq-24-CT**	Profil poprzeczny krótki wysokość: 25 mm szerokość: 24 mm strona widoczna: biała długość: 300 mm długość: 312,5 mm	00066207 00066209	60 szt. 60 szt.
	**cliq-24-CT**	Profil poprzeczny długi wysokość: 32 mm szerokość: 24 mm strona widoczna: biała długość: 1200 mm długość: 1250 mm	00066022 00066023	60 szt. 60 szt.

	Nr	Nazwa/wymiary	Nr art.	Szt.
	**12/30/2 ***	Wieszak z podwójną sprężyną dociskową średnica: 4 mm maksymalne obciążenie: 0,25 KN maks. rozpiętość: 270 mm, drut musi wystawać co najmniej 15 mm nad sprężyną	00075052	100 szt.
		Przedłużenie wieszaka (noniusz) przeznaczone do nr 17/..., 79/... lub 09/45, ocynkowane, na zamówienie możliwość dostawy artykułu o większej długości. do nr 16/100 perforacja na całej długości od nr 16/110 perforacja na odcinku 504 mm **a** ok. 36 mm **L** ok.:		
	16/15	123 mm	00001052	100 szt.
	16/20	171 mm	00001053	100 szt.
	16/30	273 mm	00001054	100 szt.
	16/40	376 mm	00001055	100 szt.
	16/50	476 mm	00001056	100 szt.
	16/60	576 mm	00001057	100 szt.
	16/70	676 mm	00001058	100 szt.
	16/80	776 mm	00001059	100 szt.
	16/90	876 mm	00001060	100 szt.
	16/100	976 mm	00001061	100 szt.
	16/110	1076 mm	00001062	25 szt.
	16/120	1176 mm	00001063	25 szt.
	16/130	1276 mm	00001064	25 szt.
	16/140	1376 mm	00001065	25 szt.
	16/150	1476 mm	00001066	25 szt.
	16/160	1576 mm	00001067	25 szt.
	16/170	1676 mm	00001068	25 szt.
	16/180	1776 mm	00001069	25 szt.
	16/190	1876 mm	00001070	25 szt.
	16/200	1976 mm	00001071	25 szt.
	**17/80**	Wieszak noniuszowy skośny (cz. dolna) długość: 190 mm ocynkowany	00001074	100 szt.

* **Uwaga:** drut musi wystawać co najmniej 15 mm nad sprężyną.

	Nr	Nazwa/wymiary	Nr art.	Szt.
	**20**	Profil Z wysokość: 21 mm szerokość kołnierza/flanszy: 19 mm długość: 3000 mm ocynkowany Docinany na budowie	00036196	25 szt.
	**37**	Profil L do Trapeze 1 i RAW w systemie S 18p długość: 1250 mm Docinany na budowie	00001119	50 szt.
	42/15	Element wypełniający Contura wysokość: 8 mm szerokość: 15 mm szerokość całkowita: 24 mm szerokość kołnierza	00050462	100 szt.
	**45**	Profil nośny wysokość: 38 mm szerokość: 24 mm		
		strona widoczna: biała		
		długość: 3700 mm	00066014	25 szt.
		długość: 3750 mm	00066011	25 szt.
		strona widoczna: Bamboo hell		
		długość: 3700 mm	00063136	25 szt.
		długość: 3750 mm	00063134	25 szt.
		strona widoczna: Bamboo dunkel		
		długość: 3700 mm	00063137	25 szt.
		długość: 3750 mm	00063135	25 szt.
	**46**	Profil poprzeczny wysokość: 32 mm szerokość: 24 mm		
		strona widoczna: biała		
		długość: 600 mm	00059103	75 szt.
		długość: 625 mm	00059095	75 szt.
		strona widoczna: Bamboo hell		
		długość: 600 mm	00063140	75 szt.
		długość: 625 mm	00063138	75 szt.
		strona widoczna: Bamboo dunkel		
		długość: 600 mm	00063141	75 szt.
		długość: 625 mm	00063139	75 szt.

	Nr	Nazwa/wymiary	Nr art.	Szt.
	**47**	Profil poprzeczny wysokość: 32 mm szerokość: 24 mm		
		strona widoczna: biała		
		długość: 1200 mm	00066016	50 szt.
		długość: 1250 mm	00066013	50 szt.
		strona widoczna: Bamboo hell		
		długość: 1200 mm	00063144	50 szt.
		długość: 1250 mm	00063142	50 szt.
		strona widoczna: Bamboo dunkel		
		długość: 1200 mm	00063145	50 szt.
		długość: 1250 mm	00063143	50 szt.
	**50G**	Profil przyścienny wysokość: 24 mm szerokość: 19 mm długość: 3050 mm		
		strona widoczna: biała	00066368	40 szt.
		strona widoczna: Bamboo hell	00063147	40 szt.
		strona widoczna: Bamboo dunkel	00063148	40 szt.
	**50/15**	Profil przyścienny schodkowy wysokość: 33 mm szerokość widoczna: 15 mm szerokość całkowita: 30 mm długość: 3050 mm strona widoczna: biała	00017825	35 szt.
	**50/22**	Profil przyścienny schodkowy wysokość: 39 mm szerokość widoczna: 15 mm szerokość całkowita: 30 mm grubość: 1,0 mm długość: 3000 mm strona widoczna: natural grey	00091229	15 szt.
	**51/20**	Profil przyścienny wysokość: 50 mm szerokość: 20 mm grubość: 1,0 mm długość: 3000 mm strona widoczna: natural grey	00091226	10 szt.
	**51/22**	Profil przyścienny do płyt OWAplan[70] i płyt RAW gr. 20 mm wysokość: 50 mm szerokość: 22 mm grubość: 0,7 mm długość: 3000 mm strona widoczna: biała	00065743	10 szt.

	Nr	Nazwa/wymiary	Nr art.	Szt.
	51/27	Profil przyścienny do płyt OWAplan[90] gr. 25 mm wysokość: 52 mm szerokość: 27 mm grubość: 0,7 mm długość: 3000 mm strona widoczna: biała	00083070	10 szt.
	51/22-O	Profil przyścienny gięty do płyt OWAplan[70] i płyt RAW gr. 20 mm wysokość: 50 mm szerokość: 22 mm grubość: 2,0 mm długość: zmienna strona widoczna: biała	on request	Pakowane pojedynczo
	**51/27-O**	Profil przyścienny gięty do płyt OWAplan[90] gr. 25 mm wysokość: 52 mm szerokość: 27 mm grubość: 2,0 mm długość: zmienna strona widoczna: biała	on request	Pakowane pojedynczo
	**51/32G**	Profil przyścienny wysokość: 32 mm szerokość: 19 mm grubość: 0,5 mm długość: 3000 mm strona widoczna: biała	00052885	30 szt.
	**75/100G**	Łącznik ścienny do nr 80/100G ocynkowany	00084264	25 szt.
	76	Zapinka zabezpieczająca do wieszaka noniuszowego długość: ok. 70 mm grubość: 3 mm cynkowana	00070412	100 szt.
	**79/100**	Wieszak noniusz do nr 80/100G długość: 120 mm ocynkowany	00001310	100 szt.

	Nr	Nazwa/wymiary	Nr art.	Szt.
	**80/100G**	Profil Bandraster długość: 3750 mm strona widoczna: natural grey	00091225	8 szt.
	**82/100G**	Łącznik do nr 80/100G długość: 200 mm ocynkowany	00054620	25 szt.
		Strug Contura do wykonania krawędzi płyt		
	99/11/15	strug Contura do płyt K 15, 15 mm	00080541	1 szt.
	99/11/22	strug Contura do płyt K 15b, 20 mm	00066756	1 szt.
	99/11/23	strug Contura do płyt K 15b, 15 mm	00067325	1 szt.
	99/24	Klej do płyt pojemnik 310 ml	00056803	Pakowane pojedynczo
	**1456**	Profil przyścienny wysokość: 32 mm szerokość: 15 mm długość: 3000 mm zagięcie krawędzi: 7,5 mm strona widoczna: biała	00072785	10 szt.
	1808	Nóż zapasowy do strugu Contura	00001808	10 szt.
	**2001**	Wieszak noniusz część dolna do profila CD 60 x 27 mm długość: 130 mm maksymalne obciążenie: 0,40 kN ocynkowany	00079981	100 szt.
	**2003**	Profil CD 60 x 27 mm długość: 4000 mm	00065615	12 szt.

	Nr	Nazwa/wymiary	Nr art.	Szt.
	**2004**	Łącznik krzyżowy wysokość: 40 mm szerokość: 60 mm, głębokość: 45 mm ocynkowany	00065616	100 szt.
	**2005**	Łącznik podłużny wysokość: 25 mm szerokość: 60 mm długość: 80 mm ocynkowany	00065617	100 szt.
	2012	Wieszak U do montażu ukośnego pasujący/ jako wieszak bezpośredni do nr 2003 długość: 125 mm ocynkowany	00079982	100 szt.
	**2013**	Wieszak noniusz do montażu ukośnego przeznaczony do nr 16/... 30 x 60 mm długość: 170 mm ocynkowany	00079983	100 szt.
	**2019**	Śruba do płyt	00077182	500 szt.
	2024	Blachowkręt do nr 51/22 i nr 51/27	00085458	100 szt.
	**3500**	Profil nośny wysokość: 38 mm szerokość: 14,3 mm długość: 3000 mm nacięcie co 600 mm strona zewnętrzna: biała fuga cienia: biała fuga cienia: czarna	00067006 00067012	20 szt. 20 szt.

	Nr	Nazwa/wymiary	Nr art.	Szt.
	**3511**	Profil poprzeczny wysokość: 38 mm szerokość: 14,3 mm długość: 300 mm strona zewnętrzna: biała fuga cienia: biała	00075074	60 szt.
	**3512**	Profil poprzeczny wysokość: 38 mm szerokość: 14,3 mm długość: 600 mm strona zewnętrzna: biała fuga cienia: biała	00067007	60 szt.
	**3514**	Profil poprzeczny wysokość: 38 mm szerokość: 14,3 mm długość: 1200 mm bez nacięcia na środku strona zewnętrzna: biała fuga cienia: biała	00067008	60 szt.
	**3524**	Profil poprzeczny wysokość: 38 mm szerokość: 14,3 mm długość: 1200 mm bez nacięcia po środku strona zewnętrzna: biała fuga cienia: biała fuga cienia: czarna	00072343 00077458	60 szt. 60 szt.
	**8031/9**	Klapa rewizyjna Comfort 340 x 340 mm (wymiar zewnętrzny) do płyt RAW. Płyty mineralne należy na budowie dociąć na wymiar i przykleić. **Uwaga:** konieczne dodatkowe podwieszenie (patrz Instrukcja montażu RAW Klapy rewizyjne Comfort)	00078283	Pakowane pojedynczo
	**8031/10**	Klapa rewizyjna Comfort 540 x 540 mm (wymiar zewnętrzny) do płyt RAW. Płyty mineralne należy na budowie dociąć na wymiar i przykleić. **Uwaga:** konieczne dodatkowe podwieszenie (patrz Instrukcja montażu RAW Klapy rewizyjne Comfort)	00078284	Pakowane pojedynczo

	Nr	Nazwa/wymiary	Nr art.	Szt.
	**8031/11**	Klapa rewizyjna Comfort 340 x 340 mm (wymiar zewnętrzny) do płyt OWAplan[90] gr. 25 mm. Płyty mineralne należy na budowie dociąć na wymiar i przykleić. **Uwaga:** konieczne dodatkowe podwieszenie (patrz Instrukcja montażu OWAplan/RAW Klapy rewizyjne Comfort)	00091834	Pakowane pojedynczo
	**8031/12**	Klapa rewizyjna Comfort 540 x 540 mm (wymiar zewnętrzny) do płyt OWAplan[90] gr. 25 mm i płyt RAW. Płyty mineralne należy na budowie dociąć na wymiar i przykleić. **Uwaga:** konieczne dodatkowe podwieszenie (patrz Instrukcja montażu OWAplan/RAW Klapy rewizyjne Comfort)	00091835	Pakowane pojedynczo
	**8031/13**	Klapa rewizyjna Comfort 340 x 340 mm (wymiar zewnętrzny) do płyt OWAplan[70] gr. 20 mm. Płyty mineralne należy na budowie dociąć na wymiar i przykleić. **Uwaga:** konieczne dodatkowe podwieszenie (patrz Instrukcja montażu OWAplan/RAW Klapy rewizyjne Comfort)	00091832	Pakowane pojedynczo
	**8031/14**	Klapa rewizyjna Comfort 540 x 540 mm (wymiar zewnętrzny) do płyt OWAplan[70] gr. 20 mm i płyt RAW. Płyty mineralne należy na budowie dociąć na wymiar i przykleić. **Uwaga:** konieczne dodatkowe podwieszenie (patrz Instrukcja montażu OWAplan/RAW Klapy rewizyjne Comfort)	00091833	Pakowane pojedynczo
	**8069/6**	Rama montażowa do OWAplan składająca się z 2 części długość: 340 mm	00055544	Pakowane pojedynczo

	Nr	Nazwa/wymiary	Nr art.	Szt.
	00082538	Bolec z tworzywa sztucznego do lameli FreeStyle		200 szt.
	00080545	Klamra łącząca do żagli sufitowych Selecta i lameli FreeStyle		25 szt.

	Nr	Nazwa/wymiary
	00073602	Mocowanie ścienne, zestaw 4-częściowy, przeznaczony do FreeStyle Q i R oraz Selecta one i plus Zestaw zawiera 4 sztuki mocowań
	00075611	Mocowanie ścienne, zestaw 4-częściowy przeznaczony do FreeStyle TR, TL i QS Zestaw zawiera 2 sztuki mocowań o wymiarze 60 x 52 x 15 mm i 2 sztuki o wymiarze 88 x 52 x 35 mm
	00073603	Mocowania ścienne, zestaw 6-częściowy, przeznaczony do 1 Selecta grande lub do 2 Selecta loop Zestaw zawiera 6 szt. mocowań
	00082764	Zestaw montażowy Selecta one i plus zawiera 4 komplety linek, składające się z linki stalowej, dł. 1500 mm, wkrętu dwugwintowego z napinaczem linki, mocowania do sufitu M6
	00082763	Zestaw montażowy Selecta grande zawiera 6 kompletów linek, składających się z linki stalowej, dł. 1500 mm, wkrętu dwugwintowego z napinaczem linki, mocowania do sufitu M6
	00082762	Zestaw montażowy Selecta loop zawiera 3 komplety linek składające się z linki stalowej, dł. 1500 mm, wkrętu dwugwintowego z napinaczem linki, mocowania do sufitu M6
	00082765	Zestaw montażowy przeznaczony do lameli FreeStyle, zawiera 2 komplety linek składające z linki stalowej, dł. 1500 mm, wkrętu dwugwintowego z napinaczem linki, mocowania do sufitu M6
	00088137	Zestaw montażowy Selecta do montażu bezpośredniego. Zestaw zawiera 2 wkręty dwugwintowe i haki Z
	00091457	Zestaw montażowy do systemu S 3 zawiera 2 klipy mocujące z haczykiem do zawieszenia oraz 2 śruby z łbem o geometrii pasującej do haczyka do zawieszenia.

Sposób pakowania

Rodzaj płyt	Wymiary (mm)	Grubość (mm)	Zawartość opakowania (sztuki)	Zawartość opakowania (m^2)	Ciężar opakowania (ok. kg)	Opakowania
Formaty standardowe	600 x 600 ogólnie	15	10	3,60	19	Folia
	600 x 600 krawędź 3	15	12	4,32	22	Folia
	625 x 625 ogólnie	15	10	3,90	20	Folia
	625 x 625 krawędź 3	15 20	12 8	4,69 3,12	24 20	Folia Folia
	1200 x 300	15	10	3,60	15	Folia
	1200 x 600	15 20	10 8	7,20 5,76	30 39	Folia Folia
OWAplan^{90}	2400 x 1200	25	4 32	11,52 92,16	63 510	Paczka
OWAplan^{70}	2400 x 1200	20	5 35	14,40 100,8	72 504	Paczka
RAW concrete	2000 x 600	20	8	9,6	50	Paczka
RAW grey	2000 x 600	20	8	9,6	39	Paczka

Międzynarodowe wyróżnienie za wyjątkowy design

OWAconsult collection

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

ICONIC AWARDS 2018 INNOVATIVE ARCHITECTURE best of best

ICONIC AWARDS 2018 INNOVATIVE INTERIOR best of best

DESIGN AWARD 2018

中国好设计 China Good Design WINNER 2018

bd 2018 ausgesucht!

WINNER miaw DESIGN INNOVATION AWARDS

reddot design award best of the best 2018

Patrząc w przyszłość: OWAconsult

OWAconsult to niezależna jednostka doradcza i projektowa, centrum kompetencyjne w zakresie suchej zabudowy ze szczególnym naciskiem na akustykę wnętrz, higienę, ochronę ogniową i techniczne rozwiązania systemowe. OWA wspiera architektów, inwestorów i firmy wykonawcze różnych branż i segmentów rynku. Chętnie służymy radą.

Doradztwo techniczne:	Tel +49 9373 201-222
Customer Service:	Tel +49 9373 201-999
Manager produktu – Christian Trüschler:	Tel +49 9373 201-151

OWA Amorbach:
producent systemów sufitowych i specjalista w dziedzinie akustyki

Odenwald Faserplattenwerk GmbH to spółka rodzinna zatrudniająca 440 pracowników. Firma należy do liderów rynkowych w produkcji płyt sufitowych z wełny mineralnej w Niemczech, a na przestrzeni dziesięcioleci stała się również jednym z wiodących dostawców rozwiązań systemów sufitowych na arenie międzynarodowej. Około 70% produkcji przeznaczonej jest na eksport, obecnie do około 80 krajów. Produkty OWA posiadają znak jakości i znaki ekologiczne przyznawane przez krajowe i międzynarodowe instytuty normalizacyjne.

Certified Management Systems

Notatki

Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach | Germany
tel +49 9373 201-0 | info@owa.de
www.owa.de

OWA Polska Sp. z o.o.
ul. Prusimska 7 | 60-427 Poznań
tel +48 61 8 49 86 40 | info@owa.com.pl
www.owa.de/pl

Zdjęcia:
ImageFlow/stock.adobe. com | ABC Vector/stock.adobe.com

Zawarte w niniejszej broszurze informacje bazują na standardach i danych dostępnych w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie prawo wystąpienia błędów drukarskich i pomyłek. Jeśli będziecie Państwo potrzebowali porady technicznej zachęcamy do kontaktu z działem OWAconsult. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji:
tel: +48 61 849 86 40, zamowienia@owa.com.pl

Druk **1001 pl**
032400