

**OWAcolor** | OWAlifetime collection  
Sufity mineralne w 20 wybranych kolorach



OWAcolor

INSPIRUJĄCE  
ORYGINALNE  
SPERSONALIZOWANE





















# OWAcolor | OWAlifetime collection

Sufity mineralne w 20 wybranych kolorach



## INSPIRUJĄCE ORYGINALNE SPERSONALIZOWANE

OWAcolor - sufity mineralne dostępne w 20 wybranych kolorach. Nowa koncepcja kolorystyczna OWAcolor to więcej możliwości w zakresie projektowania sufitów OWA w najbardziej kreatywnych projektach wnętrz.

 Cole stone blue zbliżony do NCS S 7010-R70B	 Nature apricot zbliżony do NCS S 0530-Y80R	 Sea green zbliżony do NCS S 6020-B90G	 Blue anthracite zbliżony do NCS S 7005-B20G
 Fog green zbliżony do NCS S 2005-G	 Ant red zbliżony do NCS S 4040-Y70R	 Williams pear yellow zbliżony do NCS S 2040-Y	 Marzipan white zbliżony do NCS S 0804-Y50R
 Fox red zbliżony do NCS S 2070-Y80R	 Off white zbliżony do NCS S 1005-Y60R	 Crimson red zbliżony do NCS S 5040-Y90R	 Ginger grey zbliżony do NCS S 3005-Y50R
 Horizon blue zbliżony do NCS S 4030-R90B	 Sand brown zbliżony do NCS S 3020-G80Y	 Terracotta brown zbliżony do NCS S 3040-Y60R	 Clay grey zbliżony do NCS S 3502-Y20R
 Mineral wool grey zbliżony do NCS S 2002-R	 Frost blue zbliżony do NCS S 3010-B30G	 Tulle violet zbliżony do NCS S S 3010-R70B	 Smoke grey zbliżony do NCS S S 7000-N

Inne kolory RAL/NCS na zapytanie. Wyłączone/nieosiągalne do realizacji są kolory RAL 2001, RAL 2003, RAL 2009, RAL 2011, RAL 5000, RAL 5020, RAL 6002, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6026, RAL 6028.

### Informacja produktowa

Materiał:	płyta mineralna, pokryta welonem szklanym
Klasa materiału budowlanego:	A2-s1,d0 (EN 13501-1) (niepalne)
Grubość:	15 mm
Kolory <sup>2</sup> :	20 kolorów OWAcolor
Absorpcja dźwięku <sup>1</sup> :	$\alpha_w = 0,95$ i NRC = 0,95
Izolacyjność akustyczna wzdużna <sup>1</sup> :	$D_{n,t,w} =$ do 22 dB i CAC do 23 dB
Odporność na wilgoć:	do 95% RH, krótkoterminowo
Odporność ogniowa (EN) <sup>1</sup> :	do REI 45 (EN 13501-2)
Wymiary:	600 x 600 mm (1200 x 600 mm) 625 x 625 mm (1250 x 625 mm)
Krawędzie:	3
Znak jakości:	punktowany w systemie certyfikacji LEED



<sup>1</sup> w zależności od systemu, stropu i innych elementów

<sup>2</sup> możliwe odchylenia kolorystyczne wynikające ze struktury płyt



Po zeskanowaniu kodu QR uzyskacie Państwo dostęp do dalszych informacji na temat produktu.

OWA Polska Sp. z o.o.  
ul. Prusimska 7  
60-427 Poznań

info@owa.com.pl  
owa.com.pl