

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ  
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011  
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI**

**Nr. OWA-00006.1**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**T006-Mineral tiles-A2\_s1\_d0**

2. Utilizare preconizate:

**Plafone suspendate**

3. Fabricant:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH  
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3  
63916 Amorbach  
Germania  
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)  
Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

4. Reprezentant autorizat:

**Managing Director MBA Maximilian von Funck  
Managing Director Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald  
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH  
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3  
63916 Amorbach  
Germania  
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)  
Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

**Sistem 3, Sistem 4**

6a. Standard armonizat:

**EN 13964:2014**

Organisme notificate:

**NB 0672**


## 7. Performanța declarată:

Placi minerale conform cu EN 13964:2014		
Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Comportament la foc	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019-05
Eliberare de asbest	fără conținut	EN 13964:2014
Emisie de formaldehide	E1	EN 13964:2014
Eliberare de și/sau conținut de alte substanțe periculoase	fără emisii	EN 13964:2014
Susceptibilitatea la dezvoltarea microorganismelor ce pot afecta sănătatea (Umiditate, Izolare termică)	nu este stabilită o performanță	EN 13964:2014
Capacitatea de aderență/aderență	nu este stabilită o performanță	EN 13964:2014
Proprietăți de rupere	nu este stabilită o performanță	EN 13964:2014
Rezistența la încovoiere	nu este stabilită o performanță	EN 13964:2014
Absorbție acustică	apendice 1	EN 13964:2014
Conductibilitatea termică	nu este stabilită o performanță	EN 13964:2014
Durabilitate	nu este stabilită o performanță	EN 13964:2014

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Declarații toate producătorului de energie sunt depozitate pe <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-21



.....  
i.V. Dr. Holger Kindermann  
Head of PM/PD



.....  
i.V. André Overbeck  
OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

## Apendice 1

### OWAconsult collection

### $\alpha_w$ -valori

Bamboo natural colour Plain	0,15
Bamboo natural colour Constellation	0,70
Bamboo dark regular perforated	0,55
Bamboo dark Plain	0,15
Canto	0,80
Cloud	0,65
Creaprint Plain	0,15
Creaprint Constellation	0,70
Curve* <sup>1</sup>	1,00
Flexo	0,85
Freestyle* <sup>1</sup>	0,60
Opus	0,70
Oriental	0,85
OWAplan <sup>70</sup> incl. plaster coating* <sup>2</sup>	0,65
OWAplan <sup>90</sup> incl. plaster coating* <sup>2</sup>	0,90
OWAstripe	0,70
Pix	0,85
Selecta* <sup>1</sup>	1,00
RAW structure	0,70
RAW grey	0,90
RAW clay	0,90
Sinfonia	0,85
Square	0,65
Trapeze	0,85
Unique	0,65

\*<sup>1</sup> lână

\*<sup>2</sup> Proprietățile de absorbție se bazează pe OWAplan S, alb și OWAplan XS, alb și depind de placa minerală utilizată.

OWAplan color poate conduce la o reducere minimă a proprietățile de absorbție în funcție de tonul de culoare corespunzător.